



Identificación del producto

011376

- ECO Lavabo Sanitarblock.

Definición y uso

- Estructura premontada para lavabo suspendido, para instalación empotrada o en pared de yeso.

Características técnicas

Estructura:

- Galvanizada con 1,5 mm de grosor, resistente a la corrosión.
- Altura regulable (0–200 mm).
- Soporta hasta 150 kg de carga.

Medidas en milímetros

Accesorios:

- 1 curva de desagüe ø 40-32/50-40.
- 1 tubo protector ø 40.

Para fijarse en pared y suelo:

- 4 tornillos M8 x 60.
- 4 arandelas ZN DIN 9021 M8.
- 4 cojinetes para estructura metálica.

Para fijar el lavabo a la estructura

- 2 varillas roscadas M12.
- 2 tuercas M12.
- 2 protectores para la varilla roscada.
- 2 cubiertas protectoras.
- 2 arandelas de centrado para el lavabo.
- 2 arandela Zn ø 34.

Garantía

- Garantía de diez (10) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.ol-world.es