



## Identificación del producto

**641001**

- Karisma blanco.
- Karisma cromo brillo.
- Karisma cromo mate.
- Karisma negro Soft-Touch - cromo brillo.

**641004**

**641006**

**641015**

## Definición y uso

- Placa de control neumática para cisternas empotradas OLI.

## Características técnicas

- Doble descarga.
- Pulsador en ABS.
- Acabado Soft-Touch (ST) disponible.
- Fuerza aplicada < 20 N.
- Dimensiones: 215 x 145 mm.

### **. Accesorios:**

- 2 tornillos de fijación Fast Fit.

## **Cisternas compatibles**

- OLI74 Plus neumática.
- Expert Evo con kit neumático.

## **Garantía**

- Garantía de acuerdo con la información de nuestra página web [www.oli-world.es](http://www.oli-world.es)

## **Observaciones**

- Acabado Soft-Touch (ST) disponible y posibles combinaciones de acabados.
- Instalación - espesor mínimo de pared delantera: OLI74 Plus: 25 mm/ Expert Evo - Aplicación superior: 30 mm / Expert Evo – Aplicación delantera: 0 mm.
- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web [www.oli-world.es](http://www.oli-world.es)