GF-10039



Savia Haya
15x45

CLASE
class
D

GF-10039



Savia Roble
15x45

CLASE
class
C

GF-10039



Savia Gris
15x45

CLASE
class
D

GF-10039



Savia Nogal
15x45


CLASE
class
C

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

GF-10039



Savia Olivo
15x45

CLASE
class
B

GF-20007

Rodapié N 8x45*

* Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.
In allen Farben verfügbar.

packing

FORMATO	ARTÍCULO	PZS./CJ.	M2/CJ.	CJ/EPAL	M2/EPAL.	KG/CJ	KG/M2	KG/EPAL
15x45	SAVIA	15	1	60	60	20,92	20,92	1.255
8x45	ROD N SAVIA	26		60		15,60		936

15x45 cm
6"x18"

PAVIMENTO
floor tiles

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MATE
matt

NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%

savia

pavimento pasta roja

RED BODY FLOOR TILES / SOL PÂTE ROUGE / WEISSCHERBIGE BODENFLIESE

