No.	TITLE / IZENA / DENOMINACION	QUANT/KANT	REMARKS / OHARRAK / OBSERVACIONES
.	.	.	.





SECCIÓN A-A

Tubo de polietileno reticulado por el método de peróxido (PEX-A) con barrera EVOH antidifusión

4 LECTURA EN TUBO:AENOR+LOGO AENOR+REF.DEL CERTIFICADO AENOR DEL FABRICANTE+ ORKLI S.COOP. BARRERA EVOH PEX-A 16X1.8 A 20ºC/19.9BAR CLASE 1-2-5/8BAR CLASE 4/10BAR UNE-ISO 15875+FECHA FABRICACION+"1"MTS (CONTADOR DE METROS DE TUBO) TEXTO ANTES DE CADA METRO

REVISION MAILA	DATE DATA/FECHA	PROJECTED PROIEKTATUA/PROYECTADO	DRAWN MARRAZTUA/DIBUJADO	MODIFICATION AZALPENA / COMENTARIO
0	08/07/2008	A.Aizpurua	LISASMENDI	.
3	17/05/2012	.	jmaguado	MODIFICAR LISTA DE MATERIALES

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF ORKLI S.COOP. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES / AGIRI HONEN JABETZA ORKLI S.COOP-K DU. ETA EZIN DAITEKE EZ UGALDU EZ HIRUGARREN BATI ADIERAZI JABEGOAREN BAIMENIK GABE. ESKUBIDE GUZTIAK GORDETA GERATZEN DIRA / ESTE DOCUMENTO PERTENECE A ORKLI SOC. COOP., NO SE PUEDE REPRODUCIR, NI INFORMAR DEL MISMO A TERCEROS SIN PERMISO EXPRESO DEL PROPIETARIO. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

FORMAT FORMATUA / FORMATO	SCALE ESKALA / ESCALA	UNITS UNITATEAK / UNIDADES
A4	1:1	mm

TITLE / IZENA / DENOMINACION: **TUBO SRTBA16-120**

USO/USE ERABILERA: **AGUA**

MATERIAL / MATERIALA: MATERIAL_SIN_DEFINIR

WEIGHT/PISUA/PESO [grs]: 0,000

DESCRIPTION / DESKRIBAPENA / DESCRIPCION: TUBO Ø16X1.8 DE 120 M

SHEET ORRIA/HOJA Nº: 1 de 1

REVISION MAILA: 3

REFERENCE ERREFERENTZIA/REFERENCIA: **SRTBA16-120**

TOLERANCES ACCORDING TO ISO 2768-2:1989 [mK]

	Permissible deviations respect to the nominal value in mm					
	>=0.5,<=3	>3,<=6	>6,<=30	>30,<=120	>120,<=400	>400,<=1000
For linear dimensions	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
For outer radius and chamfers	±0.2	±0.5	±1			

For nominal values < 0.5mm the tolerance will be indicated next to the correspondent annotation

	Permissible deviations according to the length in mm of the shortest side of the angle				
	<=10	>10,<=50	>50,<=120	>120,<=400	>400
For angular dimensions	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'

PART V-01474
DRW: SRTBA16-120