

► PASIVOS DE DISTRIBUCION

«UDL» - Derivadores de Interior 2300 MHz

CE

- Derivadores direccionales blindados 1, 2, 4 y 8 salidas. Banda de frecuencias: 5-2300 MHz.
- Caja de fundición de zinc niquelada, para fijación mural (2 tirafondos suministrados). Provisión para puesta a tierra. Conectores F.
- Paso de corriente en línea principal (máx +24 Vdc, 0,5A).

Derivadores 8 Salidas — Serie «UDL-800»



UDL-820

Modelo			UDL-816	UDL-820	UDL-825
Referencia			3366	3367	3368
Atenuación de derivación (± 1 dB)		dB	16	20	25
Atenuación de paso	5-862 MHz	dB	$\leq 4,0$	$\leq 1,8$	$\leq 1,8$
	950-1550 MHz		$\leq 4,4$	$\leq 2,0$	$\leq 2,0$
	1551-2300 MHz		$\leq 4,8$	$\leq 2,2$	$\leq 2,2$
Desacoplo direccional	5-300 MHz	dB	≥ 30	≥ 30	≥ 33
	301-862 MHz		≥ 30	≥ 30	≥ 36
	950-2300 MHz		≥ 27	≥ 23	≥ 28
Desacoplo entre salidas	5-300 MHz	dB	≥ 34	≥ 30	≥ 30
	301-862 MHz		≥ 32	≥ 28	≥ 28
	950-2300 MHz		≥ 25	≥ 28	≥ 28
Pérdidas de retorno		dB	≥ 10 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 10 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 10 (TV) ≥ 10 (SAT)
Dimensiones		mm		120 x 60 x 20	