




Sistemas Resistentes ao Fogo
Estudos Projectos Produção
Vidros * Perfis * Isolamentos

VIDROS **TECOPE** CORTA FOGO **EI**

Ensaio de acordo com as normas EN 1363/1364 e classificação EN 13501-2.

	Thickness of glass (mm)	Thickness of element (mm)	Interlayer (mm)	Spacer (mm)	Lightransmission in %	G-Value in %	Soundreduction in dB	U-Value in W/m ² K	max. size of production in cm	min. size of production in cm	weight in kg/m ²
Laminados											
INTERFLAM EW 30/10	4 / 4	10	2		88	74	35	5.8	200 x 300	25 x 35	23.0
INTERFLAM EW 120/13	5 / 5	13	3		88	74	37	5.8	200 x 300	25 x 35	29.0
INTERFLAM A0	5 / 5	13	3		88	74	37	5.8	200 x 300	25 x 35	29.0
INTERFIRE EI 30/16	5 / 5	16	6		87	73	38	5.0	200 x 300	25 x 35	34.0
INTERFIRE EI 60/24	5 / 4 / 5	24	5		86	69	42	5.0	150 x 280	25 x 35	52.0
INTERFIRE A60	5 / 5 / 5	25	5		86	69	42	5.0	150 x 280	25 x 35	54.5
INTERFIRE EI 90/32	5 / 8 / 5	33	7		82	63	43	5.0	150 x 250	25 x 35	68.0
INTERFIRE EI 120/47	5 / 8 / 8 / 5	47	7		76	57	46	5.0	150 x 250	25 x 35	98.0
Duplos com câmara											
INTERFLAM EW 120/13	5 / 5 / 6	31	3	12	77	62	38	1.3	200 x 300	25 x 35	43.0
INTERFIRE EI 30/16-2	5 / 5 / 6	34	6	12	76	61	39	1.3	200 x 300	25 x 35	47.0
INTERFIRE EI 60/15-3	5 / 4 / 5 / 6	42	5	12	75	57	43	1.3	150 x 280	25 x 35	65.0
INTERFIRE EI 90/32	5 / 8 / 5 / 6	51	7	12	73	51	47	1.3	150 x 250	25 x 35	82.0

Todos os direitos reservados.

Marcação CE

Todos os vidros INTERFLAM® INTERFIRE® são certificados CE.

Para mais informações contacte

TECOPE IBÉRICA

Portugal - Av. Álvares Cabral, 23 - P1, 1250-015 Lisboa - Tel: (+351) 21 383 12 96
Espanha - Paseo de la Castellana, 164 - entp^a 1º, 28036 Madrid - Tel: (+34) 609 034 706