




Aflojatodo Enfriador Extra Rápido



-40°C



1. Capa de óxido de un tornillo.
 2. Cuando se pulveriza, el óxido se enfría (-40°C) y se rompe, dejando pequeñas fisuras.
 3. Penetración de los líquidos activos.
 4. Las partes bloqueadas se separan fácilmente.
- CRC AFLOJATODO ENFRIADOR afloja todo tipo de piezas roscadas, bisagras y piezas deslizantes. CRC AFLOJATODO ENFRIADOR está libre de siliconas y ácidos.

CRC AFLOJATODO ENFRIADOR

Descripción General

Aceite penetrante extra rápido con efecto hielo. Un producto que destruye la estructura de óxido y de la corrosión por choque térmico. Las fisuras creadas permiten una rápida penetración del aceite a través del óxido y de estas para liberar uniones oxidadas y elementos mecánicos.

Características

- Rompe la capa de óxido y suciedad por medio de un gran choque térmico (por debajo de -40°C).
- Penetra rápidamente dentro de zonas de difícil acceso.
- Libera piezas metálicas bloqueadas por la suciedad, óxido, corrosión o depósitos de grasa seca.
- Facilita el desmontaje rápido de componentes mecánicos, accesorios, montajes, tuercas y tornillos y otras uniones de tolerancia 0.
- Disminuye los costes de mantenimiento.
- Reduce los índices de residuo de las piezas agarrotadas.
- No contiene siliconas.
- Seguro con todos los metales y con la mayoría de plásticos y gomas (si se tiene alguna duda, es aconsejable probar con anterioridad).
- Los aerosoles van equipados con válvula 360° y un tubo de extensión para aplicar convenientemente el producto.

Aplicaciones

- Tuercas y tornillos oxidados y agarrotados.
- Cerrojos y bisagras.
- Distintas partes de los tornillos.
- Equipos de desmontajes.
- Cierres oxidados.
- Válvulas.
- Herramientas neumáticas.
- Cadenas y transportadoras.
- Equipos para la agricultura.

Modo de empleo

- Eliminar la suciedad suelta y la grasa.
- Aplicar generosamente desde una corta distancia, saturando las áreas problemáticas.
- Usar el tubo de extensión para las zonas de difícil acceso.
- Dejar que penetre unos minutos.
- Si fuera necesario, para juntas rebeldes (persistentes), cierres y montajes, repetir pasados 2 minutos.
- Si se quiere, el exceso de Aflojatodo Enfriador se puede eliminar con CRC Fast Dry Degreaser.
- Están disponibles hojas de seguridad (MSDS), de acuerdo con la directiva 91/155/EEC para todos los productos CRC.

Datos típicos del producto (sin propelente)

• Apariencia	Líquido, ámbar
• Olor	Típico
• Peso específico	0,75
• Punto de inflamación (vaso cerrado)	$<0^{\circ}\text{C}$
• Temperatura efecto gota: hasta -40°C en la superficie	
• Extensión horizontal:	19 cm ²

Embalaje

Caja 12 x 500 ml.

Expositor 24 x 500 ml.

Código producto: 101204005

