



CRC- R LUBOCOLOR NF

Ref. : 50811

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Agente desmoldeante para ceras perdidas in fundiciones de precisión.

2. CARACTERÍSTICAS

- Lubocolor es un lubricante que ofrece una buena compatibilidad con bastantes fluidos orgánicos.
- Lubocolor es soluble en agua.
- Ecológico.
- Producto no inflamable
- Temperatura operacional: 230° C

3. APLICACIONES

- LUBOCOLOR es un agente desmoldeante para piezas que tienen que ser pintadas, serigrafiadas, pegadas o termo-soldadas.
- En este ultimo caso, las partes de plástico deberían lavarse solo con agua, después del moldeo para eliminar el resto de LUBOCOLOR.

4. INSTRUCCIONES

Para todos lo productos CRC están disponibles hojas de seguridad según las Directrices EU 91/155/CEE y enmiendas.

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

Co-polymeros de tipo methylpolysiloxane.
Viscosidad 1000 cPs.

6. EMBALAJE

Aerosol 12 x 400 ml NF

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Version : 50811 06 0606 00
Date : 02 June 2006



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

