



CRC- R SF 772 PA

Ref. : 59773 - 50773

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Agente desmoldeante para industria alimentaria sin silicona.

2. CARACTERÍSTICAS

Sansil SF 772 se compone de ácidos grasos, en disolución con disolventes.

3. APLICACIONES

Sansil SF 772 está particularmente recomendado para el moldeo de materiales plásticos destinados a ser tratados después del moldeo (pintura, metalización, termo-soldadura, revestimiento electrolítico, etc...)

F= Inflamable

4. INSTRUCCIONES

Sansil SF 772 PA se debe aplicar sobre el molde limpio y desengrasado.

Para todos los productos CRC están disponibles hojas de seguridad según las Directrices EU 91/155/CEE y enmiendas.

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

Sansil SF 772 posee excelentes cualidades lubricantes a temperatura elevada.

Densidad a 20 ° C	: 0,76
Color	: Incoloro
Resistencia a la temperatura	: 150 ° C

6. EMBALAJE

Aerosol de 500 ml neto

Bidón de 5 Litros

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Version : 59773 - 50773 06 0606 00

Date : 2 June 2006



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

