



**CRC EASY WELD**  
**Antiproyecciones de soldadura inflamable**  
Ref. : 10956

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

---

Antiproyecciones de soldadura inodoro basado en aceite biodegradable (CEC-I-33-T-82). CRC EASY WELD proporciona una forma rápida y fácil de prevenir la adherencia de proyecciones en las superficies metálicas durante la soldadura, y elimina la necesidad de cincelado, afilado o cepillado con cepillo de alambre tras la soldadura. Previene la obstrucción de las boquillas de equipos de soldadura automáticos y semi-automáticos.

### 2. CARACTERÍSTICAS

---

- Alarga la vida de las boquillas.
- Aumenta la estabilidad del arco, asegurando el libre flujo de gas.
- Barrera resistente al calor sin silicona
- Efecto antiadherente de larga duración.
- Las proyecciones de soldadura se retiran fácilmente con un trapo.
- Uso económico, debido a que forma una película fina.
- Contiene efectivos inhibidores de la corrosión para proteger las superficies tratadas y los equipos.
- Válvula de 360° (rocía en posición invertida) en aerosoles. Los envases están presurizados con hidrocarburos como propelente.

### 3. APLICACIONES

---

- Plantillas, Antorchas.
- Boquillas y de pistolas de soldar.
- Instalaciones fijas, piezas y zonas de trabajo.
- Soldaduras automáticas y semiautomáticas.
- Robots de soldadura.

### 4. INSTRUCCIONES

---

- Aplicar una película fina sobre la superficie a ser soldada.
- Rociar en el interior de la boquilla antes de comenzar.
- Proteger el envase de las proyecciones de soldadura. Formulación extremadamente inflamable.
- Las proyecciones pueden ser limpiadas con un trapo o "golpeando" suavemente la boquilla en un el lado del banco de trabajo.
- El residuo de producto puede ser limpiado con CRC Industrial Degreaser o CRC Fast Dry Degreaser. En caso de un tratamiento posterior está la Galvanización en caliente, seguir las instrucciones de limpieza de la empresa galvanizadora o las federaciones de galvanizado. (información a través de la Asociación de Zinc Internacional: [www.iza.com](http://www.iza.com)).
- Proporcionar una buena ventilación mientras se suelda.
- Para todos lo productos CRC están disponibles hojas de seguridad según las Directrices EU 91/155/CEE y enmiendas.





**CRC EASY WELD**  
**Antiproyecciones de soldadura inflamable**  
Ref. : 10956

**5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)**

---

Apariencia	:	Líquido ligeramente ámbar
Intervalo de destilación de disolventes	:	35 - 65°C
Punto de congelación	:	<-30°C
Temperatura de inflamación	:	< 0°C
Densidad del vapor (vs. aire= 1)	:	>1
Propiedades de la película seca		
Punto de ignición (vaso cerrado)	:	290°C
Peso específico (@ 20°C)	:	0,92
Espesor de película típico	:	2 - 5 µm

**6. EMBALAJE**

---

Aerosol : 12 x 400 ml.

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión : 10956 06 0899 05  
Fecha : 17 November 2006



Manufactured by :  
CRC Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

