



**KONTAKT 701**  
**Vaselina Spray**  
Ref. : 20835

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Vaselina pura en spray que se emplea como lubricante y producto anticorrosión.

### 2. CARACTERÍSTICAS

KONTAKT 701 contiene vaselina pura, blanca y pastosa (aceite de parafina que adquiere una consistencia pastosa a temperatura ambiente). El producto combina las excelentes propiedades lubricantes y anticorrosivas de la vaselina con la comodidad de la aplicación en aerosol : manipulación y almacenamiento limpio y firme, y una dosificación móvil, fácil y precisa.

KONTAKT 701 es compatible con la mayoría de los materiales incluido los metales, gomas, madera, cuero y materiales sintéticos.

### 3. APLICACIONES

KONTAKT 701, como lubricante y como producto anticorrosivo se utiliza por ejemplo tanto en la tecnología radio eléctrica como en el montaje de antenas. Se sellan y protegen los conectores de abrazadera y tornillo con KONTAKT 701. Lubrifica de forma fiable los cursores.

### 4. INSTRUCCIONES

- Utilizando el tubo de extensión, KONTAKT 701 en spray puede dosificarse con precisión. Se puede utilizar el aerosol en posición boca-abajo (válvula 360°C), al objeto de tratar zonas de difícil acceso. Agitar el bote antes de usar.
- KONTAKT 701 como protector contra la corrosión, debe aplicarse en capas relativamente gruesas. En los contactos de tornillo y abrazadera, debe aplicarse una capa de 1 mm. Sin embargo, como lubricante solo se necesita una capa fina.
- Muchos materiales, incluidos los sintéticos, toleran el KONTAKT 701 bastante bien. Sin embargo, para grandes lotes de producción, se debe hacer un test de compatibilidad. Con la mayoría de los elastómeros, un ligero hinchazón es aceptable, a condición de que no se requiera una estabilidad dimensional precisa. KONTAKT 701 no es adecuado, por ejemplo, como lubricante del poliestireno, policarbonato y las gomas EPDM.
- El spray de KONTAKT 701 contiene disolventes inflamables. No aplicar el producto sobre equipos conectados. Esperar a la total evaporación de los disolventes antes de volver a conectar el equipo. (mínimo 15 min.)
- Para todos los productos CRC están disponibles hojas de seguridad según las Directrices EU 91/155/CEE y enmiendas.





**KONTAKT 701**  
**Vaselina Spray**

Ref. : 20835

**5. DATOS TÍPICOS DE PRODUCTO (sin propelente)**

---

**Aerosol**

Densidad @ 20°C : 0,72 g/cm<sup>3</sup>  
Punto de inflamación : <0°C

**Agente Activo**

Aspecto : blanco, cremoso  
Densidad @ 20°C : 0,72  
Límite superior de temperatura : ca.80°C  
Punto de congelación : ca.54°C

**6. EMBALAJE**

---

aerosol 200 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web : [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto

Versión : 20835 06 1003 02  
Fecha : 15 June 2005

