

**CRC CONTACT PROTECT**

Ref. : 10706

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CRC Contact Protect es una mezcla de aceite protector y disolventes, diseñado especialmente para la protección de contactos eléctricos contra la corrosión. CRC Contact Protect posee también un buen poder de lubricación, reduciendo el desgaste en contactos móviles y simétricos. Cuando los contactos presenten corrosión, utilice CRC Oxide Clean para recuperarlos antes de aplicar CRC Contact Protect.

2. CARACTERÍSTICAS

- El disolvente evapora rápidamente dejando una película protectora.
- Protégé los contactos contra una futura corrosión.
- Lubrica los contactos, protegiéndolos contra el desgaste.
- El aerosol posee válvula boca-debajo de 360°.

3. APLICACIONES

- Montaje de lámparas en automóviles, camiones, tractores, etc...
- Conectores simétricos utilizados en las conexiones de cable en el sector de automoción.
- Puntos de contacto en conexiones de clavija utilizados en derivaciones.
- Abrazaderas de fusibles.
- Contactores.
- Clavijas en circuitos impresos.

4. INSTRUCCIONES

- No utilizar sobre equipos conectados.
- Pulverizar una película de CRC Contact Protect sobre los contactos limpios.
- Mover los puntos de contacto varias veces.
- Dejar evaporar los disolventes antes de volver a conectar el equipo.
- Existe una ficha de seguridad (MSDS), de acuerdo a la normativa EU93/112, disponible para todos los productos CRC.

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

Punto de inflamación(ASTM D 56)	: < 0°C
Densidad específica @ 20°C (FEA 605)	: 0,76 g/cm ³
Apariencia	: azul trasparente
Rango de evaporación(DIN 53 170 – ether =1)	: ± 5

**CRC Industries Iberia, S.A.**

C/Gremio del Cuero, s/n – Polígono Industrial Hontoria
E-40195 SEGOVIA - España
Tel (34) 921 427 546 Fax (34) 921 436 270
www.crcind.com





CRC CONTACT PROTECT

Ref. : 10706

6. EMBALAJE

Aerosol: 6 x 200 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión : 10706 06 1201 00
Fecha : 23 september 2003



CRC Industries Iberia, S.A.
C/Gremio del Cuero, s/n – Polígono Industrial Hontoria
E-40195 SEGOVIA - España
Tel (34) 921 427 546 Fax (34) 921 436 270
www.crcind.com

