



## CRC HD VASELINE

Ref. : 10835

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

---

CRC HD Vaseline está basado en Vaselina blanca pura, un aceite parafínico que endurece en consistencia pasta a temperatura ambiente. La Vaselina pura es compatible con la mayoría de los materiales. El alto nivel de pureza le proporciona el uso como lubricante y protector contra la corrosión en tecnología electrónica.

### 2. CARACTERÍSTICAS

---

- Tras la evaporación del disolvente, queda una película fina pastosa como protección.
- Repele el agua.
- Protege contactos contra la corrosión en condiciones de extrema dureza.
- Lubrica contactos de alta potencia, móviles o elásticos, previniendo el desgaste.
- El aerosol posee una válvula boca-abajo de 360°.

### 3. APLICACIONES

---

- Bornes de batería.
- Conectores en contrafase situados en el exterior o no protegidos en el automóvil, camión.
- Terminales de interruptores de línea en camiones, carretillas, grúas y maquinaria agrícola.
- Contactos elásticos en puertas correderas y tercera/quinta puerta en automóviles.

### 4. INSTRUCCIONES

---

- No pulverizar sobre equipos conectados.
- Pulverizar una capa de 1mm de espesor sobre los contactos limpios.
- Dejar evaporar los disolventes antes de volver a conectar los equipos.
- Existe una ficha de seguridad (MSDS), de acuerdo a normativa EU93/112, para todos los productos CRC.

### 5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

---

|                                      |   |                         |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Punto de inflamación (ASTM D 56)     | : | < 0°C                   |
| Gravedad específica @ 20°C (FEA 605) | : | 0,727 g/cm <sup>3</sup> |
| Apariencia                           | : | blanco opaco            |

### 6. EMBALAJE

---

Aerosol : 6 x 200 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión : 10835 06 1201 00

Fecha : 24 september 2003



**CRC Industries Iberia, S.A.**

C/Gremio del Cuero, s/n – Polígono Industrial Hontoria  
E-40195 SEGOVIA - España  
Tel (34) 921 427 546 Fax (34) 921 436 270  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

