


Taco metálico

FTP



Formado por un cuerpo metálico con chapa reforzada en la cabeza. Tornillo con cabeza cilíndrica y rosca métrica. Cabeza ancha con aletas para cubrir posibles imperfecciones en el taladro. Recubrimiento cincado resistente a la corrosión.





El anclaje FTP está diseñado para fijaciones sobre cartón-yeso, aglomerado de madera, bovedilla etc.. Es el taco idóneo para soportar cargas elevadas sobre materiales huecos con resistencia a la compresión relativamente altas.

El anclaje FTP se suministra premontado con tornillo de rosca métrica, se expande por medio de una pinza que crea la expansión sobre la camisa metálica. Una vez expandido el tornillo puede enroscarse y desenroscarse. Para proceder a expansionar el taco solo es necesario que la pieza a fijar se encuentre entre el borde exterior del taco y la cabeza del tornillo, la misma pieza actuará como punto de apoyo.

Taco metálico FTP.

Código	Medida mm	mm	mm	uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
710432	4x 32	8	4x 38	200	2.400	0.2520
710445	4x 38	8	4x 45	200	2.400	0.3190
710537	5x 37	10	5x 45	100	1.200	0.3490
710558	5x 52	10	5x 58	100	1.200	0.3970
710561	5x 65	10	5x 71	100	1.200	0.4210
710637	6x 37	12	6x 45	100	1.200	0.4270
710652	6x 52	12	6x 58	100	1.200	0.4930
710664	6x 65	12	6x 71	100	1.200	0.5890
710852	8x 52	12	8x 58	100	1.200	0.7600
710001	Pinza de expansión					23.439



El anclaje FTP, puede ser expansionado con la pinza de expansión o mediante atornillado.

Valores de extracción en Kg.

Medida mm	mm	Espesor a fijar mm	Madera	Ladrillo hueco	Cartón Yeso
4x 32	8	3/11	40	50	20
4x 38	8	10/16	40	50	20
5x 37	10	8/13	45	60	30
5x 52	10	3/16	45	60	30
5x 65	10	19/32	45	60	30
6x 37	12	8/13	55	70	35
6x 52	12	3/16	55	70	35
6x 65	12	19/32	55	70	35
8x 52	12	3/16	60	75	40