

Hoja de Datos de Producto

Edición 06/10/2008

Identificación nº 1.7.1

Versión nº 1

Sika® Max Mix color

Sika® Max Mix Color**Color para cemento concentrado negro, rojo, amarillo y marrón**

Descripción del Producto	Dispersión líquida de pigmentos concentrada diseñada para conseguir productos cementosos coloreados permanentemente. Está disponible en negro, rojo, amarillo y marrón.
Usos	<ul style="list-style-type: none"> ■ El Sika® MaxMix Color se puede usar en: ■ Colocación de ladrillos ■ Pavimentos ■ Revestimientos ■ Lechadas, etc.
Características / Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dispersión del color eficiente y rápida ■ Fácil de usar sin la complejidad del empleo de aditivos en polvo ■ Sistema de dosificación fácil que asegura una dosificación exacta en cada mezcla y sin variación de color entre mezclas ■ 1 litro de Sika® MaxMix Color es equivalente a 5 litros de producto convencional ■ Producto concentrado para un manejo más sencillo y una reducción de costes de almacenamiento y de transporte
Datos de Producto	
Forma	
Apariencia / Colores	Líquido negro, rojo, amarillo y marrón
Presentación	Botella de plástico de 1 l con un fácil sistema de dosificación
Almacenamiento	
Condiciones de Almacenamiento / Conservación	12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases cerrados y no deteriorados en condiciones secas y frescas, a temperaturas comprendidas entre +5° C y +25° C, protegido de las heladas y la acción directa del sol.
Datos Técnicos	
Base Química	Óxidos de hierro/ carbono negro
Densidad	Aprox. 1,2 – 2,0 kg/l (a 20°C)
Detalles de Aplicación	
Consumo/ Dosificación	~ 25 ml por cada 10 kg de mortero



Instrucciones de Aplicación

Método de Aplicación/ Herramientas	Agitar la botella y retirar el tapón de seguridad. Apretar la botella hasta llenar la tapa de medida. Añadir Sika® MaxMix Color en las primeras fases de mezclado. Mezclar vigorosamente hasta obtener un color homogéneo y con la consistencia adecuada.
Limpieza de Herramientas	Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo. El material endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.
Notas de Aplicación/ Limitaciones	Cuando se emplee el Sika® MaxMix Color se debe tener en cuenta al realizar el diseño de mezcla adecuado y se deben de ensayar los materiales a emplear de las fuentes locales. Para sombras más oscuras, incrementar la dosificación; usar siempre medidas completas para evitar errores en la dosificación. En caso de duda sobre el color final, realizar una pequeña prueba. Antes de la aplicación se deben realizar pruebas.
Notas	Todos los datos expuestos en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
Restricciones Locales	Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos local para la descripción exacta de los campos de aplicación.
Instrucciones de Seguridad e Higiene	Para información y consultas sobre una segura manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad, que contiene todos los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionadas con la seguridad.
Notas Legales	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

