

Sika® Spacer Tape HD

Cinta Adhesiva Espaciadora

Datos Técnicos:

Base química	Espuma de poliuretano de células abiertas con adhesivo sensible a la presión y revestimiento de polietileno
Color	Negro
Dureza Shore A (ISO 868)	30 aprox.
Resistencia a tracción (ISO 37)	0,9 N/mm ² aprox.
Elongación a rotura (ISO 37)	110% aprox.
Fuerza a compresión, 10% (DIN 53 577)	0,1 N/mm ² aprox.
Conductividad térmica (DIN 52 612)	0,079 W/m ² · K
Transmisión de vapor de agua (ASTM E 96-C)	0,63 g/100 pulgadas ² (24 horas)
Resistencia UV (ASTMG 23-69)	3000+ horas
Temperatura de aplicación	15-50 °C (59-122 °F)
Temperatura de servicio	-40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y seco
Vida del producto	12 meses.

Descripción

Sika® Spacer Tape HD es una cinta espaciadora para el pegado de acristalamiento estructural, fabricada con poliuretano de alta resistencia y estructura de célula abierta, con adhesivo sensible a la presión en ambos lados.

Sika® Spacer Tape HD se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001 y con el programa de cuidado responsable.

Áreas de aplicación:

Sika® Spacer Tape HD se utiliza normalmente para aplicaciones de ensamblaje de acristalamientos estructurales para asegurar la correcta dimensión de las juntas. La cinta de espuma de poliuretano con estructura de células abiertas permite el acceso de aire y humedad y por lo tanto, facilita el curado del adhesivo de silicona.

Método de aplicación:

Los sustratos deben estar limpios, secos, libres de polvo, grasa y partículas sueltas y, deben de ser homogéneos.

Alinee y aplique la cinta a una superficie de contacto y asegúrese de mantener las dimensiones de junta deseada. Presione la cinta sobre el sustrato. Retire el papel protector y coloque el segundo sustrato inmediatamente (previamente limpio, como se indico arriba) contra la cinta.

Este producto está indicado únicamente para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse ensayos con los sustratos y condiciones originales para asegurar la adhesión y la compatibilidad del material.

Industry



Nota Importante:

Sika® Spacer Tape HD mantendrá su forma y tamaño en la mayoría de las condiciones, pero no debe utilizarse como componente estructural.

Una vez que la cinta ha sido aplicada no debe retirarse ni reutilizarse, por lo que se debe posicionar cuidadosamente. Asegúrese que el producto haga contacto con ambas superficies. Si la unidad no se alinea correctamente, retire la cinta espaciadora utilizada, tirela y repita la aplicación con cinta nueva. La cinta Sika® Spacer Tape HD es compatible con los selladores y adhesivos Sikasil® SG, WT, WS e IG. El fabricante debe ensayar todos los otros selladores para asegurar su compatibilidad y estos deben ser aprobados por Sika antes de su utilización.

Sika® Spacer Tape HD sólo debe utilizarse en aplicaciones de acristalamiento estructura o para el pegado de ventanas por profesionales experimentados y tras un examen detallado y una aprobación escrita de los correspondientes detalles del proyecto por parte del departamento Técnico de Sika Industria.

Información adicional:

Existen a su disposición copias de las siguientes publicaciones:

- Hoja de Seguridad e Higiene

Tamaños de rollos:

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)
4.8	6, 8, 10, 12, 14, 16	15.25
6.4	6, 8, 10, 12, 14, 16	15.25
8.0	8, 10, 12, 14, 16	7.60
9.5	10, 12, 14, 16, 18	7.60

Bases

Todos los datos técnicos dados en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

Información sobre salud y seguridad:

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traslado de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



Sika, S.A.U.
 C/ Aragoneses, 17
 28108 Alcobendas (Madrid)
 Tel. 91 657 23 75
 Fax 91 661 69 80

