



Sistema soporte para instalaciones
Sistema suporte para instalações



PLADUR[®]

uralita



NUEVO SISTEMA SOPORTE PARA INSTALACIONES


NOVO SISTEMA DO SOPORTE PARA INSTALAÇÕES

DEFINICIÓN

Consiste en dos soportes laterales que se sujetan a los montantes de los Sistemas PLADUR®, y en ellos se cuelga el panel sobre el que podrá sujetar todo tipo de instalación. Así de sencillo, así de cómodo.

DEFINIÇÃO

Consiste em dois suportes laterais que se fixam aos montantes dos Sistemas PLADUR®, neles se pendura o painel sobre o que poderá fixar tudo tipo de instalações. Assim de simples, assim de comodo.



► Instalaciones más sencillas, más rápidas, más limpias.

El nuevo sistema soporte para instalaciones que le facilitará el anclaje de cualquier tipo de instalación, en trasdosados y tabiques PLADUR®.

► Instalações mais simples, mais rápidas, mais limpas.

O novo sistema de suporte para instalações facilitara-lhe a fixação do qualquer tipo de instalação em trasdosados e paredes PLADUR®.

► La manera más inteligente de fijar las instalaciones.

A maneira mais inteligente de fixar instalações.








COMPONENTES DEL SISTEMA

COMPONENTES DO SISTEMA

El Sistema Soporte PLADUR® para instalaciones cuenta con una serie de piezas base y de accesorios para poder ajustar en ellos cualquier instalación.

O sistema suporte PLADUR® para instalações conta com uma série de peças base e de acessórios para poder ajustar a eles qualquer instalação.


SOPORTE DE PANEL SOPORTE DE PAINEL	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	ALTO ALTO	ANCHO LARGURA	FONDO FUNDO	CÓDIGO CÓDIGO	ENTREGA ENTREGA
	De acero galvanizado de 0,6 mm, es el elemento de anclaje del panel a los tabiques. Disponible para montantes de 45 y de 70.	168	45	44	7039796	24 UD/CAJA
	De aço galvanizado de 0,6 mm é o elemento de fixação do painel a parede. Disponível para montantes de 45 e de 70 mm.	168	70	44	7039797	24 UD/CAJA
PANEL DE INSTALACIÓN PAINEL DE INSTALAÇÃO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	ALTO ALTO	ANCHO LARGURA	FONDO FUNDO	CÓDIGO CÓDIGO	ENTREGA ENTREGA
	De acero galvanizado 0,8 mm y en forma de "U". Con multitud de cuñhos para la sujeción de cajas de luz, tubos, cables,...	149	345	9	7039798	12 UD/CAJA
	De aço galvanizado 0,8 mm e em forma de "U". Com muitos troqueis para a sujeição das caixas de luz, tubos, cabos,...	149	555	9	7039799	12 UD/CAJA
SOPORTE PLANO SOPORTE PLANO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	ALTO ALTO	ANCHO LARGURA	ESPESOR ESPESSURA	CÓDIGO CÓDIGO	ENTREGA ENTREGA
	Especial para colocar paneles de instalaciones que tienen más profundidad que la estructura del montante. <i>Especial para colocar painéis de instalações que tem mais profundidade que a estrutura do montante.</i>	165	119	0,8	7039800	24 UD/CAJA
ALARGADOR EXTENSÃO DE PAINEL	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	ALTO ALTO	ANCHO LARGURA	ESPESOR ESPESSURA	CÓDIGO CÓDIGO	ENTREGA ENTREGA
	Pieza de 0,6 mm de espesor en acero galvanizado, especialmente pensada para aquellos casos en los que la caja de derivación es más grande que el propio panel de instalación. <i>Peça de 0,6 mm de espessura em aço galvanizado, especialmente pensada para aqueles casos em que a caixa de derivação é maior que o próprio painel de instalação.</i>	90	250	0,6	7039801	24 UD/CAJA
REFUERZO REFORÇO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	ALTO ALTO	ANCHO LARGURA	FONDO FUNDO	CÓDIGO CÓDIGO	ENTREGA ENTREGA
	De acero galvanizado 0,8 mm, aporta un plus de rigidez y seguridad a aquellas instalaciones expuestas a fuertes movimientos por parte de sus usuarios. <i>De aço galvanizado 0,8 mm. Aporta um plus de rigidez e segurança aquelas instalações expostas a fortes movimentos por parte dos usuários.</i>	150	40	68	7039802	18 UD/CAJA

MONTAJE MONTAGEM


1. Colocar los soportes de panel en los lados interiores del montante (es aconsejable fijar un soporte, colocar el panel, ajustar su longitud y finalmente colocar el segundo soporte).
2. Doblar las alas de fijación.
3. Ajustar la profundidad de acuerdo con la instalación a anclar, fijando el panel a los soportes con tornillos (MM).

1. Colocar os suportes do painel em os lados interiores do montante, é aconselhável fixar um suporte, colocar o painel, ajustar sua largura e finalmente colocar o segundo suporte.
2. Doblar as asas de fixação.
3. Ajustar a profundidade de acordo com a instalação a fixar, fixando o painel aos suportes com parafusos (MM).

MONTAJE/MONTAGEM



PANEL DE INSTALACIÓN/PAINEL DE INSTALAÇÃO




1. Las instalaciones pueden fijarse con bridas o tornillos. En caso de instalaciones eléctricas, las fijaciones deben estar correctamente aisladas para no transmitir electricidad al sistema.

2. El soporte plano permite la sujeción de elementos de mayor profundidad. Y el alargador las instalaciones más anchas que el panel

1. As instalações podem fixar-se mediante bridas ou parafusos. Em caso de instalações eléctricas as fixações devem estar correctamente isoladas para no transmitir a electricidade ao sistema.

2. O suporte plano permite a fixação de elementos de maior profundidade, e a extensão painel as instalações mais longas que o painel.

CORTE DEL PANEL/CORTE DO PAINEL



Los paneles vienen en las medidas de la distancia estándar entre montantes (400 y 600 mm), pero para otras medidas, el panel puede cortarse gracias a su troquel.

1. Medir y marcar en el panel la distancia menor que tendremos del primer gancho de profundidad.
2. Hacer un corte con la tijera en una distancia mayor a la establecida, para realizar el corte deseado con más precisión.
3. Cortar el panel repitiendo la forma del extremo original y doblar el ala de fijación.

Os painéis vêm nas medidas das distâncias standard entre montantes (400 e 600 mm) mas para outras medidas o painel pode ser cortado graças ao seu cunho.



1. Medir e marcar no painel a distancia menor que teremos do primeiro gancho de profundidade.
2. Façer um corte com a tesoura numa distancia maior a estabelecida para realizar o corte desejado com mais precisão.
3. Cortar o painel repetindo a forma do extremo original e dobrar a asa de fixação.

VENTAJAS

- Permite regulabilidad en altura y profundidad, adaptándose a las características de la obra.
- Valido para cualquier tipo de instalaciones: agua, electricidad, gas,...).
- Se instala con las mismas herramientas que utiliza para montar PLADUR®.
- Mayor seguridad. Todas las acometidas quedan sujetas con bridas o tornillos impidiendo que se muevan o se caigan.
- Gana tiempo de montaje, al ser un sistema en seco.
- Se puede instalar independientemente del montaje de las placas. Junto con el montaje de la estructura.

VANTAGENS

- Permite a regulação em altura e profundidade, adaptando-se as características da obra.
- Valido para qualquer tipo de instalações: agua, electricidade, gás...).
- Se instala com as mesmas ferramentas que utiliza para montar PLADUR®.
- Maior segurança. Todas as instalações ficam fixas com agrafes ou parafusos impedindo que se mexam ou se soltem.
- Ganha tempo ao ser um sistema de montagem em seco.
- Pode-se instalar independentemente da montagem das placas junto com a montagem da estrutura.



Cada accesorios se sirve en cajas separadas. El panel incluye instrucciones para su manipulación en medidas especiales.

Cada acessório se serve em caixas separadas. O painel inclui instruções para sua manipulação em medidas especiais.





PLADUR[®]

uralita



Servicio de atención al cliente
Linha de apoio ao cliente

902 023 323
consultas.pladur@uralita.com



Para contactar con el delegado de su zona consulte "Red Comercial" en
Para contactar o responsável da sua área, consulte "Rede Comercial" em

www.pladur.com



Oficinas
Centrales y
Fábrica de
Valdemoro,
Madrid

Placas de Yeso
Laminado,
Transformados y
Pastas Adhesivas

El presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y se refiere a la instalación y empleo de los materiales PLADUR[®] de conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas. Cualquier utilización o instalación de materiales PLADUR[®] que no se ajuste a los parámetros reflejados en el presente documento deberá ser consultada previamente con el Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e emprego dos materiais PLADUR[®] de conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR[®] que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente com o Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.

PLADUR[®] es una marca registrada en favor de Yesos Ibéricos, S.A. del Grupo URALITA / PLADUR[®] é uma marca registrada em favor de Yesos Ibéricos, S.A. do Grupo URALITA
Edición/Edição 2. Noviembre/Novembro 2009. Esta Edición se considera válida salvo error tipográfico o de transcripción / Esta Edição considera-se válida salvo erro tipográfico ou de transcrição
Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones / Ficam reservados todos os direitos, incluída a incorporação de melhoras e modificações.