



3400D | Vehículo multiusos



Especificaciones de la máquina

Peso máximo del acoplador del enganche de remolque	68 kg
Carga máxima del cajón de carga	500 kg
Peso de remolque	680 kg
Capacidad nominal del vehículo	725 kg
Capacidad nominal total	1406 kg
Velocidad de desplazamiento máxima — hacia delante (primera velocidad)	24 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima — hacia delante (segunda velocidad)	48 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima — marcha atrás	24 km/h

Motor

Marca/Modelo	Yanmar 3TNM72-APL
Combustible / Refrigeración	Diésel / Líquido
Potencia (SAE J1349) a 3.600 r.p.m.	18,2 kW
Par máximo a 2500 r.p.m. (SAE J1349)	53,6 Nm
Número de cilindros	3
Cilindrada	904 cm ³
Capacidad del depósito de combustible	34,1l

Pesos

Peso operativo (depósito lleno + conductor)	730 kg
---	--------

Mandos

Dirección del vehículo	Cremallera y piñón autoajustables
Velocidad de desplazamiento	Pedal. La dirección de marcha hacia delante/atrás se selecciona mediante una palanca situada en el salpicadero (alta/baja/punto muerto/marcha atrás).
Modalidades de tracción	Tracción a las cuatro ruedas, tracción a las dos ruedas (diferencial bloqueado) y césped (diferencial desbloqueado)

Sistema de transmisión



Transmisión	Convertidor de par con una relación de 6:1 en la primera velocidad y de 3:1 en la segunda velocidad; CVT (transmisión continuamente variable)
-------------	---

Equipamiento de serie

Bastidor de acero	Conjunto de herramientas
Diferencial trasero bloqueable	Protector del radiador
Tracción a las cuatro ruedas	Placa de deslizamiento para proteger el tren inferior
Selector de marchas R-N-L-H	Protector CV
Suspensión delantera con amortiguador MacPherson	Salida de alimentación de 12 V
Suspensión trasera con brazo en A doble	Portabebidas, compartimento para guantes
Cubierta de la transmisión sellada	Discos de frenos hidráulicos en las 4 ruedas
Enganche receptor trasero de 2 pulgadas	Cinturones de seguridad de 3 puntos con cinta para aumentar la comodidad
Faros delanteros: luces largas y cortas	ROPS de 4 puntos
Luces traseras y de freno	Neumáticos 25 x 11-12 todoterreno
Reposacabezas	Cajón de carga con asistencia eléctrica para la elevación
Freno de estacionamiento	Garantía: 12 meses o 1000 horas, lo que suceda primero
Compartimento de almacenamiento	

Opciones

Versión Deluxe, con:
 Protector de cepillos
 Llantas de color negro
 Cajón de carga de control eléctrico
 Accesorios instalados en el distribuidor
 Cabina de acero modular
 Cabina de lona
 Cabina abierta de plástico
 Parabrisas de cristal fijo o móvil
 Limpiaparabrisas
 Calefacción
 Desempañador
 Akama de marcha atrás
 Retrovisores externos
 Retrovisor interno
 Calentador del bloque de motor
 Luces de trabajo
 Intermitentes
 Bocina
 Luces estroboscópicas
 Cabrestante
 Batería auxiliar
 Radio y altavoces de panel
 Protector de cepillos
 Depurador de gases de escape
 Soporte para motosierra
 Divisor del cajón de carga
 Soporte para lata de combustible
 Soporte vertical para herramientas
 Soporte horizontal para herramientas

Dimensiones

(B)	330 mm	(M)	395 mm
(C)	1905 mm	(N)	545 mm
(D)	2870 mm	(P)	241 mm
(E)	1930 mm	(T)	927 mm
(F)	787 mm		
(G)	1371 x 927 x 292 mm		
(H)	3048 mm		
(I)	3099 mm		
(J)	1524 mm		
	1219 mm		
	1245 mm		



www.bobcat.eu