
ADICONS-470

Pavimento Asfáltico Preparado

DEFINICIÓN

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío, formado por una mezcla de agregados minerales y ligante bituminoso de consistencia plástica.

CARACTERÍSTICAS

El tamaño máximo del árido es de 8 mm., lo que permite rellenar deformaciones de baja profundidad. El producto es manejable fácilmente a temperatura ambiente, siendo fácil realizar cualquier reparación y permitiendo una perfecta adaptación al bache y a la rasante.

Por las propiedades plásticas del ligante utilizado, el ADICONS-470 permanece flexible y poco envejecible en el tiempo.

La cuidada volatilidad del fluxante utilizado permite alcanzar consistencias adecuadas en el mínimo tiempo.

MODO DE EMPLEO

Para el relleno de cualquier tipo de baches, deformaciones, zanjas, etc.

Se procederá a una limpieza exhaustiva de la zona a tratar, procurando eliminar cualquier resto de polvo, grasa o materiales mal adheridos.

Para baches inferiores a 20 mm., se verterá el ADICONS-470 directamente, se raseará dejándolo ligeramente por encima del nivel del pavimento y se compactará con pala o pisón hasta alcanzar la rasante del pavimento.

Para zonas profundas, se colocará en el fondo unos 20 mm. de ADICONS-470, a continuación rellenar con grava y terminar con una segunda capa de 20 mm. de ADICONS-470, teniendo especial cuidado de compactar bien todas y cada una de las capas que se aplican.

Consumo aproximado: 22 kg/m² por cm. de espesor.

OBSERVACIONES

Puede utilizarse en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que la zona a tratar debe estar seca.

ALMACENAMIENTO

En sus envases originales bien cerrados y en lugares protegidos de heladas y fuerte exposición al sol, el producto permanece inalterable durante un periodo de 10 meses. Las temperaturas inferiores a 5 °C pueden afectar a la calidad del producto.