

RESTMORTER

Mortero Monocomponente para la reparación de grandes superficies

DESCRIPCION

RESTMORTER es un producto monocomponente de fraguado normal compuesto por cementos especiales, áridos de granulometría seleccionada y resinas especiales que ha sido especialmente diseñado para la aplicación sobre grandes superficies. Su formulación permite la aplicación mediante proyección por vía seca sobre soportes de hormigón, bloques, mortero, piedra, etc.

USOS

- Reparación y revestimiento de :
- Obras subterráneas, túneles, galerías.
- Muros de contención, taludes
- Puentes y estructuras
- Edificación industrial y residencial
- Recrecidos en solerás

VENTAJAS

- Monocomponente. Únicamente precisa agua para el amasado.
- Buena adherencia sobre los soportes de construcción tradicionales.
- Su fraguado normal le permite endurecer sin tensiones.
- Trabajabilidad excelente.
- Buena impermeabilidad.
- Buena resistencia a los sulfatos, al hielo y a las sales del deshielo.
- Los revestimientos realizados con RESTMORTER protegen al soporte frente a la carbonatación.
- Su bajo módulo de elasticidad y fraguado normal permiten endurecimiento sin tensiones, lo que reduce el riesgo de exfoliación.
- Permite proyección por vía seca, con bajo nivel de rechazo y escasa formación de polvo.
- Buena tixotropía. Admite aplicaciones de hasta 5 cm de espesor por capa.
- No tóxico.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie: Los soportes deberán ser resistentes estructuralmente y encontrarse limpios, exentos de grasa, partículas sueltas, etc. Si existieren armaduras estas deberán tratarse convenientemente eliminando el óxido. La temperatura mínima de soporte y ambiente deberá ser superior a 8°C.

Imprimación: Generalmente no será necesaria. A juicio de los responsables técnicos, puede ser conveniente una imprimación con el puente de unión ADICONS 437 o el de naturaleza epoxi ADUNION.



Registro Mercantil de Madrid, N.º 572, Tomo, 8.156, General, 7.078 de la Sección 3.ª del Libro de Sociedades, Folio, 112, Hoja, 78.495, Inscripción 1.ª - N.I.F.: B-78 607926

