

ADICONS-439

Mortero de Fraguado Rápido para Reparación de Uso Inmediato

DESCRIPCIÓN

ADICONS-439 es un producto listo para su uso, preparado a base de cementos, sílices y aditivos, que permiten la formación de un mortero de fraguado rápido para la nivelación de pozos de registro de nueva construcción y reparaciones de uso inmediato.

APLICACIONES

Colocación, en caso urgente, de tapas de registro en calles y vías públicas destinadas al tráfico de vehículos.

PROPIEDADES

- ▶ Permite el tráfico rodado entre 1 ó 2 horas después de su aplicación.
- ▶ En su preparación sólo se mezcla con agua.
- ▶ Presenta buena adherencia al soporte y su color gris cemento entona con el acabado de hormigón.
- ▶ Es inodoro y atóxico, lo que hace del ADICONS-439 el producto ideal para aplicaciones en lugares poco ventilados.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Eliminar completamente el hormigón desprendido hasta llegar al soporte estructuralmente sólido, limpiar la superficie de polvo y restos de cualquier suciedad. Regar la superficie, sin crear charcos, antes de aplicar el ADICONS-439.
- ▶ Mezclar, con agua limpia, la cantidad que se precisa del ADICONS-439 en función del trabajo específico a realizar. Como orientación, 25 kg. de ADICONS-439 necesitan entre 4,30 y 4,60 litros de agua.
- ▶ Efectuada la mezcla, colocarla seguidamente en el anillo o boca del pozo, dándole a la misma la consistencia adecuada para que ADICONS-439 pueda ser

trabajado. Proceder a continuación a la inmediata colocación del soporte metálico, realizando las operaciones de nivelación y remates exteriores e interiores.

- ▶ Transcurridos 20 minutos, colocar la tapa del pozo terminado con la capa final de asfalto.

RENDIMIENTO

Para completar hasta un nivel de 5 cm. en un pozo de un metro de diámetro, se necesitan aproximadamente 25 kg. de producto.

PRECAUCIONES

- ▶ No realizar aplicaciones por debajo de 5 °C o sobre superficies heladas.
- ▶ No utilizar restos de masa anteriores para hacer nuevas mezclas. Emplear sólo agua limpia.
- ▶ No debe mezclarse el ADICONS-439 con otros productos ni adicionarle más agua, una vez mezclado, en el tiempo de colocación.
- ▶ Como todo producto cementoso, el ADICONS-439 es abrasivo y, durante su preparación y aplicación, se deben usar guantes protectores de goma.
- ▶ Si el material le salpica a los ojos, aclarar abundantemente con agua limpia y no restregar. Si la irritación continúa, consultar al médico.

DATOS TÉCNICOS

Forma	Polvo
Color	Gris
Densidad en polvo	1,31 kg/dm ³
Densidad endurecido	2,20 kg/dm ³
pH	12,2
Módulo de elasticidad	290,000 Kp/cm ²
Tiempo final de fraguado	15 minutos