

ANTIGRAF-S

Antigraffiti Monocomponente

DESCRIPCIÓN

ANTIGRAF-S es un compuesto protector y sellador antigraffiti sacrificable para paramentos de hormigón, piedra, cerámica, etc.

APLICACIONES

- ▶ Sellado y protección de superficies expuestas a actos vandálicos.
- ▶ Indicado en pabellones industriales, talleres, almacenes, garajes, gimnasios, boleras, escuelas, instituciones, etc.

PROPIEDADES

- ▶ Evita la penetración de la suciedad en los paramentos tratados.
- ▶ Facilita la limpieza.
- ▶ Resiste los derrames de aceites (minerales o vegetales), ácidos, álcalis, sales detergentes, etc.
- ▶ ANTIGRAF-S actúa como barrera protectora e impide la penetración en el soporte de estas agresiones, ya que forma una película sin poro, que dificulta la adhesión del producto utilizado para realizar la pintada.
- ▶ No usar en lugares en los que se vayan a utilizar disolventes fuertes.

MODO DE EMPLEO

- ▶ El paramento a tratar debe estar totalmente seco y limpio de grasas, etc.
- ▶ Cepillar a fondo las superficies a tratar, eliminar el polvo y el material poco adherido. Aplicar una mano de ANTIGRAF-S con brocha, rodillo o pulverizador.
- ▶ Dejar secar de 2 a 4 horas y aplicar una segunda mano en caso de que se considere necesario. Aunque con una sola mano suele ser suficiente protección.
- ▶ Las herramientas utilizadas deben limpiarse perfectamente al terminar el trabajo. Para ello recomendamos nuestro SOLVISA-300.
- ▶ En caso de pintadas muy persistentes, es posible que sea afectado el tratamiento por lo que éste deberá repetirse en caso de necesidad.

DATOS TÉCNICOS

Densidad _____ 1 g/l.
Viscosidad _____ 100 PS a 20 °C.
Secado: _____ 2 horas
Aplicación _____ Brocha, rodillo o pistola air-less.
Colores _____ Transparente, con terminación brillo o mate.
Almacenamiento _____ Herméticamente cerrado, 1 año.
Rendimiento _____ 4 m², con 1 mano;
2-3 m² con 2 manos,
dependiendo de la naturaleza
y estado del soporte.