

# INDUSOL-123

## Decapante de Pinturas en General

### DESCRIPCIÓN

Decapante rápido de pinturas y barnices.

### APLICACIONES

- Eliminación de pinturas y barnices de todo tipo (grasos, sintéticos, gliceroftálicos, poliéster, nitrocelulósicos, etc.).
- Tiene gran aplicación tanto en la construcción como en la industria.
- Electrodomésticos (recuperación de aparatos con defectos de pintado, ganchos de las cadenas de pintura, etc.).
- Automoción (automóviles, camiones, ferrocarriles, maquinaria de obras públicas, etc.).
- Industria naval.
- Industria aeronáutica.
- Muebles metálicos.
- Muebles de madera.
- Decoración.

### PROPIEDADES

- Por su fluidez penetra fácilmente en cualquier tipo de material de construcción.
- Fácil aplicación.
- Gran penetración en soportes porosos.

- No es inflamable.
- Se elimina fácilmente.
- No ataca los metales.
- Evita el uso de la candileja.

### MODO DE EMPLEO

- Aplíquese abundantemente sobre la superficie a tratar; déjese actuar un mínimo de 2 minutos y elimínese con espátula o chorro de agua a presión.
- Se recomienda una limpieza con disolvente antes del repintado.
- En caso de salpicaduras, lávese con agua abundante.

### PRECAUCIONES

Para la manipulación de este producto se aconseja usar guantes, así como gafas protectoras.

### DATOS TÉCNICOS

Naturaleza.....	Combinación de solventes y tensioactivos.
Aspecto.....	Líquido incoloro o rosado.
Densidad.....	1,19 g/cc.
pH.....	2-4
Viscosidad.....	Aprox. 11

