

ADICONS-402

Desmoldeante para prefabricados

CARACTERÍSTICAS

El ADICONS-402 es un compuesto químico que no reacciona con los álcalis del hormigón, impidiendo su adherencia a los moldes de madera, hierro, plásticos, hormigoneras y elementos de encofrado en general, haciendo la vida más larga de estos mismos gracias a sus cualidades antioxidantes.

PROPIEDADES

- ▶ Facilita el desencofrado proporcionando superficies lisas y brillantes, al tiempo que no mancha.
- ▶ Ejerce una acción antioxidante formando una película protectora del molde.
- ▶ Perfectamente diluible en gasoil.

APLICACIONES

- ▶ Desmoldeo y desencofrado de hormigón.
- ▶ En cuanto al modo de empleo, y según su aplicación, se utiliza puro y en mezcla con gasoil o petróleo, en proporción de 1:10 en volumen.
- ▶ La forma de aplicación es con brocha, esponja o pulverizador, debiendo ser homogénea la película depositada sobre el molde.

VENTAJAS

- ▶ El ADICONS-402, al no contener materias agresivas para el hormigón, mejora el aspecto del mismo, reduciendo considerablemente la formación de poros y burbujas de aire superficiales.
- ▶ No deja manchas en el paramento tratado, dejándolo en su color natural.
- ▶ Su utilización facilita la limpieza de los paneles, eliminando el costoso gasto de obra.
- ▶ El ADICONS-402 puede servir como tratamiento para evitar la oxidación de los moldes durante su almacenamiento.
- ▶ Garantiza un mejor acabado en perfiles y aristas.

RENDIMIENTO

Su rendimiento medio es de 15 á 20 m²/l. de mezcla.

MODO DE EMPLEO

Su funcionamiento está indicado indistintamente para moldes metálicos o madera. Se puede aplicar por inmersión, brocha, rodillo o pulverizador, que, si lo desea QUIMIVISA les puede suministrar.

PRESENTACIÓN

Bidones estandarizados de 25 litros, salvo peticiones expresas, en envases de 200 ó 1.000 litros.

