

ADICONS-462

Retardador de Fraguado Superficial para Hormigón Acabado con Árido Visto



DESCRIPCIÓN

Es un aditivo líquido listo para su uso, retardador de las capas superficiales del mortero u hormigón, permitiendo, después de un lavado, dejar los áridos vistos.

APLICACIONES

ADICONS-462 se utiliza para el tratamiento de pavimentos, en prefabricados, y cuando se desea conseguir acabados con árido visto. El hormigón así tratado adquiere un aspecto arquitectónico especial o constituye un soporte ideal para posteriores aplicaciones de revocos.

MODO DE EMPLEO

El ADICONS-462 se presenta listo para su empleo y se aplica con brocha, rodillo o pistola sobre las caras de los encofrados o moldes, limpios y secos.

El desencofrado del hormigón se hace después de 2 ó 3 días, según temperatura. Inmediatamente después del desencofrado se somete la superficie de hormigón a chorro de agua y cepillado para eliminar la lechada superficial, no dejando transcurrir más de dos horas.

CONSUMO

0,100-0,300 kg/m² según el poder de absorción del encofrado.

PRECAUCIONES

- ▶ Los encofrados tratados deben protegerse de la lluvia, ya que el producto sería lavado.
- ▶ El efecto disminuye a medida que aumenta la dosificación en cemento.
- ▶ En casos de dosificaciones importantes de retardadores o acelerantes en el hormigón han de realizarse unos ensayos previos.
- ▶ Para obtener unos resultados satisfactorios es muy importante que el hormigón tenga una granulometría esmerada y que se coloque adecuadamente.
- ▶ Los encofrados utilizados deben limpiarse cuidadosamente si se vuelven a utilizar para hormigones normales.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Amarillo verdoso
Densidad	1 kg/l.
pH	9,5
Sólidos	17%

