



ADICONS 154

Pintura Plástica Interior

DESCRIPCION

Pintura plástica de interior de alta calidad diseñada para aplicar a muros de hormigón, yeso, y sobre otras pinturas que presenten suficiente cohesión.

Tiene un alto poder cubriente y es lavable.

APLICACION

Se puede aplicar a brocha o rodillo.

No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente inferior a 10°C. Las superficies a pintar deben estar limpias y desengrasadas. Se puede aplicar sobre pintura vieja siempre que presente suficiente cohesión. En caso de que esté desconchada, eliminar por medios mecánicos (cepillos de alambre, espátula, etc.). Si la superficie calea, debe aplicarse previamente un fijador especial (Impicril).

Deben aplicarse al menos dos manos. La primera será diluyendo la pintura con 20-30% de agua. La segunda, ajustando la viscosidad con hasta un 10% de agua en caso necesario. La segunda mano se puede aplicar transcurridas 3 horas desde la primera.

DATOS TECNICOS

La lavabilidad óptima de las superficies pintadas se alcanza después de una semana de su aplicación como mínimo.

Seco al tacto.....	Aproximadamente ½ hora.
Peso específico	1,60 g/cm ³ .
Contenido sólido.....	Aproximadamente 65%.
Consistencia.....	Líquido viscoso.
Temperatura mínima para aplicación	10° C.
Acabado	Mate.

La adición de sustancias con poder fungicida permite conseguir una eficaz protección frente a los hongos allí donde las condiciones ambientales favorecen su aparición y crecimiento (oscuridad, elevada humedad, temperaturas benévolas).

LIMPIEZA DE MATERIALES

Las brochas, rodillos, cubos, etc., deben sumergirse en agua (mejor aún con un poco de detergente) apenas se dejen de usar. Lo mismo vale para salpicaduras en la ropa. Las pinturas plásticas se diluyen y se lavan con agua con toda facilidad mientras están líquidas. Pero si se dejan secar su eliminación será muy difícil.

Se fabrica en color blanco; para pedidos especiales (mínimo 200 Kg.) se puede fabricar una amplia gama de colores.