



# ADICONS 469

## Revestimiento para Terrazas Transitables

### DESCRIPCION Y APLICACIONES

Es un producto para su utilización como revestimiento en terrazas, patio, cubiertas, canalones, desagües, jardineras, etc.

Está desarrollado para el tratamiento y terminación en superficies de revestimientos elásticos de caucho como nuestro ADICONS 465, para que éstos puedan ser transitables y no se deterioren, ni envejezcan con el paso del tiempo.

### VENTAJAS

- Por sus componentes a base de resinas sintéticas, el ADICONS-469 resiste rayos solares, lluvia, polvo, excrementos de aves, etc.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o rastra.
- Impermeable al agua, gran adherencia al ADICONS 465.
- Buen comportamiento a la acción química de los ácidos y álcalis.
- Resiste al tráfico peatonal, bicicletas, mesas, sillas, etc.
- No es inflamable, decorativo.
- Más económico que los sistemas tradicionales como baldosas, cemento, terrazo, etc.

### MODO DE EMPLEO

- Las superficies deben estar limpias y secas.
- Para aplicarlo sobre el ADICONS 465 deben pasar 48 horas mínimo, antes de su aplicación, mezclar bien el producto.
- Se recomienda aplicarlo durante las horas frescas del día.
- Se recomienda la aplicación de dos capas de ADICONS 469 dejando un mínimo de 4 a 7 horas entre capas.
- Seco al tacto en 3 horas a 20° y 40% de humedad.
- Se precisan 7 horas antes de abrirlo al tráfico peatonal y de 20 a 30 horas para el tráfico pesado.
- El rendimiento varía dependiendo de la textura de la superficie y del método de aplicación. Siendo el rendimiento aproximado por capa de producto de 400 g/m<sup>2</sup>
- Las herramientas de trabajo deben limpiarse inmediatamente con agua caliente y jabón.

### PRECAUCIONES

- Proteger el producto de las heladas, mantener los envases cerrados mientras no se usen.
- No aplicar con lluvia o temperaturas inferiores a 8° C.