



# INDUSOL-129

## Pintura acrílica para pistas deportivas y suelos en general

### DESCRIPCION

El INDUSOL 129 es una pintura en base a resinas acrílicas para protección de suelos y paredes, protege y sella el sustrato dando unos acabados de elevada resistencia a la abrasión, enorme solidez al agua y no es afectado por las radiaciones ultravioletas e infrarrojos procedentes de la luz solar. De fácil repintado, lo cual simplifica las tareas de mantenimiento y conservación, reduciendo los costes.

### APLICACIONES

- Pistas e instalaciones deportivas: Pistas de tenis, frontones, etc.
- En el pintado y señalización de parkings, garajes
- Suelos de naves industriales, etcétera.

### DATOS TECNICOS

Tipo de vehículos .....	Emulsión acrílica.
Tipo de pigmentos.....	Bióxido de titanio, óxidos inorgánicos, estables a la luz.
Tipo de disolvente .....	Agua.
Viscosidad a 20°C .....	92-98 KU
Sólidos en volumen .....	35± 1%.
Densidad .....	1,28 ± 0,003
Tiempo de secado al tacto .....	1 hora. Repintado: 4 horas.
Acabado .....	Satinado.

### MODO DE EMPLEO

#### Preparación de la superficie

Debe hacerse una limpieza a fondo, eliminando el polvo, suciedad, aceites y grasa, y todo aquello que pueda afectar la adherencia.

#### Aplicación

Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola airless. Es necesaria la aplicación de dos capas.

La primera mano se diluirá con un 30% de agua, y se aplicará preferentemente a rodillo de lana, para introducir la pintura en los poros. La segunda mano se dará después de que esté seca la primera al 15%.

En suelos sin porosidad, es necesario decapar con un lavado de una solución de ADICONS-444 al 25%, seguido de un lavado con agua y esperar que se seque antes de pintar.

### RENDIMIENTO

Rendimiento de 5 a 6 m<sup>2</sup>/kg por capa.