



INTEX

Pintura Plástica Interior -Exterior

DESCRIPCION

Pintura plástica de interior-exterior diseñada para aplicar a muros de hormigón, yeso, etc., o sobre otra pintura antigua.

Tiene una optima relación calidad/precio, un alto poder cubriente y es lavable.

APLICACION

Se puede aplicar a brocha o rodillo.

No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente inferior a 10°C. Las superficies a pintar deben estar limpias y desengrasadas. Se puede aplicar sobre pintura vieja siempre que presente suficiente cohesión. En caso de que esté desconchada, eliminar por medios mecánicos (cepillos de alambre, espátula, etc.).

Si la superficie calea, debe aplicarse previamente un fijador especial.

Deben aplicarse al menos dos manos. La primera será diluyendo la pintura con 10-15% de agua. La segunda, ajustando la viscosidad con hasta un 5% de agua en caso necesario. La segunda mano se puede aplicar transcurridas 3 horas desde que se aplico la primera mano.

La lavabilidad óptima de las superficies pintadas se alcanza después de una semana de su aplicación como mínimo.

DATOS TECNICOS

Seco al tacto	Aproximadamente ½ hora.
Peso específico	1,60 g/cm ³ .
Contenido sólido.....	Aproximadamente 65%.
Consistencia	Líquido viscoso.
Temperatura mínima para aplicación	10° C.
Acabado	Mate.

LIMPIEZA DE MATERIALES

Las brochas, rodillos, cubos, etc., deben sumergirse en agua (mejor aún con un poco de detergente) apenas se dejen de usar. Lo mismo vale para salpicaduras en la ropa.

Las pinturas plásticas se diluyen y se lavan con agua con toda facilidad mientras están líquidas. Pero si se dejan secar su eliminación será muy difícil.

RENDIMIENTO

El rendimiento medio se puede estimar en 6-8 m² por Kg