



SILCIM

REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO

DESCRIPCIÓN

SILCIM es un revestimiento en base a silicatos para la protección y decoración en exteriores principalmente, de paramentos confeccionados a base de ligantes hidráulicos modificados a los que les proporciona una capa extraordinariamente resistente a la intemperie.

PROPIEDADES

- Excelente resistencia al agua
- Excelente adherencia
- Permeable al vapor de agua
- Excelente resistencia a los álcalis
- Baja TMFF
- Se integra químicamente con el sustrato, manteniendo el aspecto mineral natural

CAMPOS DE USO

Sobre hormigón, mortero de cemento, fibrocemento, enlucidos de yeso, escayola, espuma rígida, en exteriores e interiores, incluso en ambientes industriales, marinos o extremadamente críticos, en fachadas, paredes o techos.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

Superficies nuevas.

Deben ser sanas y compactas, y estar libres de partículas sueltas, polvo, aceite, grasa, restos de desencofrantes y otras impurezas que puedan perjudicar la adherencia. No aplicar sobre morteros proyectados o hidrofugados sin haber determinado anteriormente su completa compatibilidad así como el acabado estético obtenido.

Superficies con capas viejas de pinturas.

Deben eliminarse las capas de pintura desprendidas o en mal estado, y si están en buenas condiciones, lavarse con detergentes para eliminar suciedades, polvo, grasa y depósitos de humos y hollín.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola como una pintura convencional, en dos capas. No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.

LIMPIEZA DE LOS MATERIALES

Las brochas, rodillos, etc., deben sumergirse en agua (mejor aún con un poco de detergente) apenas se dejen de usar.

Rendimiento Aprox. 3-4 m²/Kg
Seco al tacto a 20°C Aprox. 4 horas.
Película totalmente seca a 20°C Después de 24 horas.

ALMACENAMIENTO

En lugar seco y fresco, al abrigo de heladas.
Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados.