

# ADICONS-434

## Revestimiento Clorocaucho para Piscinas

### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento especial de clorocaucho para la protección y decoración de los interiores de piscinas. Permeabilidad controlada que evita el ahuecamiento y despegue al vaciarse las piscinas. Protege y sella el sustrato, dando unos acabados en agradable color azul, de elevada resistencia a la abrasión y enorme solidez al agua, dulce o salada, cloro, aditivos normales para piscinas y radiaciones ultravioleta e infrarrojas procedentes de la luz solar. Fácil repintado, simplificando las tareas de mantenimiento y conservación reduciendo costes.

### APLICACIONES

El ADICONS-434 se aplica especialmente en la protección y embellecimiento de interiores de piscinas. Su aplicación proporciona acabados perfectos que resaltan la limpieza y prestancia de su piscina.

### INSTRUCCIONES DE USO

- ▶ Para obtener óptimos resultados, es necesario proceder a una preparación previa de la superficie:

- ▶ Para instalaciones de hormigón nuevo, deberá comprobarse que el hormigón está totalmente fraguado y, posteriormente, se procederá a un cepillado con púas de acero para eliminar las lechadas y partículas sueltas hasta que la superficie quede completamente limpia y seca. Si la superficie tiene pintura antigua, cepillar con púas de acero para eliminar la que no esté bien adherida, antes de proceder al repintado.
- ▶ La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o pistola pudiendo ajustarse la viscosidad óptima para cada caso con disolvente.
- ▶ No es aconsejable la aplicación a temperaturas ambientales inferiores a los 10 °C y humedades relativas superiores al 75%.
- ▶ Después de la aplicación de la última capa debe transcurrir un periodo de tiempo mínimo de tres días, con temperatura media de 20 °C, antes de llenar la piscina.

### RENDIMIENTO

Con la aplicación de dos manos se consigue un rendimiento de 6 á 8 m<sup>2</sup>/kg.

