



PINTACOL D

REVESTIMIENTO PROTECTOR EXTERIORES

DESCRIPCION

PINTACOL es un revestimiento de secado rápido y muy buena adherencia para la protección y decoración en exteriores a los que les proporciona una capa extraordinariamente resistente a la intemperie con una excelente estabilidad y resistencias mecánicas.

CARACTERISTICAS

- Rápido secado con gran resistencia a la intemperie y al frotamiento.
- Sólidos en volumen 46-48%.
- Sólidos en peso 82%.

USOS

Se puede emplear en exterior sobre soportes de:

- Hormigón
- Yeso
- Soportes imprimados
- Otras pinturas

APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente inferior a 5°C aunque es posible su aplicación (TMFP = 0°C). Las superficies a pintar deben estar limpias y desengrasadas.

Se puede aplicar sobre pintura vieja siempre que presente suficiente cohesión. En caso de que esté desconchada, eliminar por medios mecánicos (cepillos de alambre, espátula, etc.).

En algunas ocasiones será necesaria la aplicación de dos manos.

Dilución: Para aplicación a brocha, la pintura va lista para su uso. Para aplicación a pistola añadir un 10% de SOLVISA G

Secado superficial: 20 minutos a 20°C. Para repintado 60 minutos.

Rendimiento: 3-4 m²/ Kg.

LIMPIEZA DE LOS MATERIALES

La limpieza de los utensilios y otros enseres se realizara con disolvente aromático o similar mientras la pintura se encuentra fresca.