



# DEMAC- L

## Eliminador de sombras de graffitis

### DESCRIPCION

DEMAC- L se usa para la eliminación de “sombras” que suelen quedar al eliminar los graffitis producidos con: rotuladores, aerosoles, pinturas, etc. en la mayoría de superficies porosas o absorbentes, como p.ej. mármol, granito, piedra artificial, etc.

No utilizar DEMAC – L en superficies de aluminio o piedras abrillantadas o pulidas.

### MODO DE EMPLEO:

Se debe tener mucho cuidado y atención al trabajar con DEMAC – L, ya que es un producto corrosivo.

Aplicar mediante brocha o pulverizador según la conveniencia, facilidad o dimensiones de la superficie a tratar.

Dejar actuar generalmente de 3 a 15 minutos, a bajas temperaturas se necesitaran periodos más prolongados.

Una vez transcurrido el tiempo necesario, lavar con agua a ser posible caliente a 90°C y a presión (tanta como la superficie tratada tolere).

### DOSIFICACION

APLICAR CONCENTRADO EN SU FORMA DE SUMINISTRO.

### RENDIMIENTO

Entre 0,1 y 0,3 l/m<sup>2</sup> aproximadamente.

### INDICACIONES IMPORTANTES

Se debe poner atención en su uso, ya que al ser un producto alcalino, irrita los ojos y la piel.

Por ser un producto de uso profesional, se recomienda usar ropas apropiadas, así como gafas con protección lateral.

En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 15 minutos, y acudir al médico.