



DEMAC

Eliminador de sombras de graffitis

DESCRIPCION

Demac se usa para la eliminación de “sombras” que suelen quedar al eliminar los graffitis producidos con: rotuladores, aerosoles, pinturas, etc. en la mayoría de superficies porosas o absorbentes, como p.ej. mármol, granito, piedra artificial, etc.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar mediante brocha o espátula según la conveniencia, facilidad o dimensiones de la superficie a tratar.

Dejar actuar generalmente de 12 a 24 horas.

Una vez aplicado el producto, conviene tapan la superficie tratada con un plástico, pues de esta forma se evitara una desecación prematura y actuará mas intensamente.

Una vez terminada la operación eliminar con cepillo de raíces o espátula el polvillo blanco, que queda, como residuo resultante de la aplicación.

DOSIFICACION

APLICAR CONCENTRADO EN SU FORMA DE SUMINISTRO.

RENDIMIENTO

Entre 0,2 y 0,5 kg/m² aproximadamente.

INDICACIONES IMPORTANTES

Se debe poner atención en su uso, ya que al ser un producto alcalino, irrita los ojos y la piel.

Por ser un producto de uso profesional, se recomienda usar ropas apropiadas, así como gafas con protección lateral.

En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 15 minutos, y acudir al médico.