



ECODEC

Decapante de pinturas NO CLORADO

DESCRIPCION

Decapante de pinturas y barnices exento de solventes clorados.

APLICACIONES

- Eliminación de pinturas y barnices de todo tipo (grasos, sintéticos, gliceroftálicos, poliéster, nitrocelulósicos, etc..)
- Tiene gran aplicación tanto en la construcción como en la industria.
- Decapado de pinturas y barnices sobre soportes como madera, metal, hormigón, cemento, etc.
- Eliminación de grafitis sobre cemento, hormigón, ladrillo, etc.
- Limpieza de materiales de aplicación de pinturas, colas, etc.

PROPIEDADES

- No contiene cloruro de metileno
- Exento de compuestos clorados y fenoles
- Por su composición penetra fácilmente en cualquier tipo de material de construcción.
- Fácil aplicación.
- Gran penetración en soportes porosos.
- No es inflamable.
- Se elimina fácilmente con agua a presión.
- No ataca a los metales.
- Evita el uso de la candileja.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza.....	Combinación de solventes
Aspecto.....	Líquido incoloro a amarillento
Densidad.....	1 g/cc.
PH.....	5,5

MODO DE EMPLEO

Aplíquese siempre puro a temperatura ambiente abundantemente sobre la superficie a tratar.
Aplicar con pincel, brocha o pulverizador de baja presión. Déjese actuar de 20 a 30 minutos según el soporte tratado y elimínese con chorro de agua a presión.
Se recomienda una limpieza con disolvente antes del repintado.
En caso de salpicaduras, lávese con abundante agua.

PRECAUCIONES

Almacenar en embalajes de origen cerrados, en lugar fresco y ventilado, lejos de toda fuente de calor o ignición.
Para la manipulación de este producto se aconseja usar guantes así como gafas protectoras.