

ACRYRUB

Sellador Acrílico

DESCRIPCIÓN

ACRYRUB es un sellador adhesivo plasto-elástico monocomponente de alta calidad a base de dispersiones acrílicas.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Excelente aplicación.
- ▶ No se destiñe y es impermeable después del secado.
- ▶ Pintable después del secado.
- ▶ Muy buena adherencia en muchos materiales porosos.

APLICACIONES

- ▶ Juntas con un movimiento máximo de 15%.
- ▶ Sellador de fisuras en hormigón y en enlucido.
- ▶ Juntas entre carpintería y mampostería en la industria constructora.
- ▶ Juntas de alféizares de ventanas, entre rodapiés y el suelo, entre albañilería, etc.

SUSTRATOS

Se aplica a todos los sustratos de construcción porosos. Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia. Tratamiento previo: Imprimir los sustratos muy porosos con ACRYRUB diluido (1 parte de ACRYRUB y 2 partes de agua). Se aconseja hacer pruebas de adherencia en cada sustrato.

MODO DE EMPLEO

Modo de aplicación: pistola manual o neumática.
Temperatura de aplicación: entre +5 °C y +30 °C; no aplicar en caso de riesgo de lluvia o helada.
Limpiador: agua inmediatamente después de la aplicación.

Terminación: mediante un útil mojado en agua y jabón.

Reparación: con ACRYRUB.

Dimensionado de la junta:

Anchura mínima: 5 mm.

Anchura máxima: 20 mm.

Profundidad mínima: 5 mm.

Recomendación: profundidad = anchura.

DATOS TÉCNICOS

Base _____	Dispersión acrílica
Consistencia _____	Pasta estable
Sistema de secado _____	Secado físico
Formación de piel _____	Ca. 20 min.
Encogimiento _____	Ca. 15%
Densidad _____	Ca. 1,5 g/ml
Rango de temperaturas _____	Entre -20 °C y +80 °C
Movimiento máximo admisible _____	15%

OBSERVACIONES

- ▶ No apto para contacto continuo con agua.
- ▶ Pintable con la mayoría de las pinturas. La pintura debe ser lo suficientemente elástica para ser aplicada en una masilla plasto-elástica. Se recomienda hacer una prueba de pintabilidad.
- ▶ Aplicaciones fuera de casa: sólo con tiempo seco.

PRESENTACIÓN

Colores: blanco, gris, marrón y negro.

Envase: cartucho de 310 ml.

CONSERVACIÓN

1 año en lugar seco y fresco, en envase no abierto, a una temperatura entre +5 °C y +25 °C.
Proteger contra las heladas.