



FIXERQUIM

ADHESIVO BITUMINOSO DE APLICACIÓN EN FRÍO

Descripción:

Compuesto elastomérico asfáltico de aplicación en frío, plastificantes y cargas, diseñado para una fácil aplicación a temperatura ambiente para el encolado de paneles de diversa naturaleza.

Usos:

- Encolado de placas y paneles aislantes de PU, lana de roca, fibra de vidrio y poliestireno
- Como barrera de vapor (aplicado de forma continua)
- Adhesivo para aplicaciones múltiples de pegado y fijación, tanto en exteriores (superficies protegidas) como en interiores
- Adhesivo para pegar piezas de poco peso.
- Como adhesivo de altas prestaciones se debe utilizar el QUIMIFLEX

PROPIEDADES

- Producto pastoso, de aspecto uniforme y color negro
- No necesita un soporte perfectamente regularizado
- Fácil aplicación

MODO DE EMPLEO

- Preparación del soporte

Las superficies de las piezas que vayan a entrar en contacto con el adhesivo, así como el soporte deberán estar limpias, sanas, secas y exentas de polvo y partículas sueltas.

En ciertos casos, es conveniente regularizar la superficie para reparar ciertos desperfectos que puedan existir (huecos, coqueas, etc.) para optimizar el rendimiento del producto.

- Aplicación

Antes de la aplicación del producto es necesario agitarlo hasta su perfecta homogeneización

El producto se aplica en frío, sin diluir mediante dosificador o llana, pudiéndose aplicar por cordones, toques o bien en forma de película continua (formación de barrera de vapor)

- Consumo

Como adhesivo: 0,5 kg. /m²

Como barrera de vapor: 1 – 1,5 kg./m²

La limpieza de las herramientas se realizara con solvente como SOLVISA 300

RECOMENDACIONES

- La temperatura de aplicación será superior a 5°C
- No se aplicara en exteriores en tiempo de lluvia
- Tiempo abierto sobre soporte de hormigón o metálico, 20 minutos máximo
- Una vez finalizado su uso, tapar bien los recipientes para evitar su deterioro.