



INDUZIN

GALVANIZADO EN FRIO

DESCRIPCION

INDUZIN es un producto con un alto contenido en zinc para la protección de piezas metálicas.

PROPIEDADES

- Evita la corrosión en las piezas tratadas.
- Se puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte férreo y aleaciones.
- Se puede utilizar como imprimación, permitiendo la adherencia de pinturas de acabado.
- Su película resiste proyecciones de agua, vapor y ambientes salinos.
- El material tratado puede soldarse por cualquier procedimiento (excepto argón).
- Temperatura de utilización hasta 500°C
- Hace disminuir los costos de mantenimiento.

MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie a tratar de óxido, grasas y aceite, utilizando chorro de arena a ser preciso.

Agítense enérgicamente el aerosol antes de aplicar y pulverizar sobre la superficie a una distancia de unos 15 cm de la pieza.

Una vez terminada la aplicación invertir el envase y pulverizar 1 ó 2 segundos para limpiar la válvula.

PRECAUCIONES

Envase a presión, mantener fuera del alcance de los niños.

No perforar el envase ni exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No arrojarlo al fuego ni siquiera vacío.

No respirar sus vapores ni fumar durante su aplicación

No arrojarlo al fuego ni siquiera vacío.

No pulverizar sobre llama o cuerpos incandescentes.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión accidental acudir a un médico.