

# Fix & Grout Brick



Fase de aplicación

**Adhesivo en pasta, listo al uso, para el encolado en interior y exterior de listeles de terracota y elementos decorativos de conglomerado cementoso aligerado y de resina sintética.**

- Fácil de aplicar, con mucha seguridad de colocación.
- Gracias a la tixotropía del adhesivo, los listeles quedan adheridos inmediatamente sin deslizamiento.
- Notable elasticidad, excelente adhesión, buena resistencia a los rayos UV y al envejecimiento.
- Resistente a temperaturas de hasta 70°C.



www.mapei.es  
**MAPEI**

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

# Fix & Grout Brick

**Adhesivo en pasta, de altas prestaciones, listo al uso, antimoho con tecnología BioBlock<sup>®</sup>, para el encolado en interior y exterior de listeles de terracota y elementos decorativos de conglomerado cementoso aligerado y de resina sintética.**

## Campos de aplicación

Adhesivo en pasta, para el encolado en paredes, en interior y exterior, de listeles de terracota y de elementos decorativos de conglomerado cementoso aligerado, de pequeño y gran formato, sobre todo tipo de soportes tradicionales:

- estructuras de hormigón, paneles prefabricados de hormigón curado, revoques;
- paneles de fibrocemento, cartón-yeso, madera siempre que esté suficientemente fijada.

El adhesivo que queda en las juntas, acabado con un pincel húmedo antes de que transcurran 20 minutos, realiza la función de rejuntado.



Aplicación de **Fix & Grout Brick** gris sobre el soporte



Aplicación de **Fix & Grout Brick** en diagonal con llana dentada n.10



Colocación de listeles de terracota




Aplicación del adhesivo sobre el reverso de los elementos decorativos



Presionar los listeles para asegurar la humectación y el relleno de las juntas



Ejemplo de colocación de elementos decorativos de conglomerado aligerado en ambientes exteriores



Alisado de las juntas con pincel húmedo



## Datos técnicos

• Tiempo abierto:	<b>20 minutos.</b>
• Tiempo de ajuste:	<b>30-35 minutos.</b>
• Rejuntado:	acabado con pincel húmedo del adhesivo que queda en las juntas, antes de que transcurran 20 minutos (variable con las condiciones medioambientales).
• Colores:	<b>blanco, gris y beige.</b>
• Aplicación:	<b>llana dentada nº 6, 8 ó 10.</b>
• Almacenamiento:	<b>24 meses.</b>
• Consumo:	<b>1,4-4,2 kg/m<sup>2</sup>.</b>
• Presentación:	<b>envases de 12 y 5 kg.</b>

## Efectos estéticos finales

