

Kerapoxy Design



Fase de aplicación

Mortero epoxídico decorativo, bicomponente, antiácido, para juntas (disponible en 15 colores), ideal para el mosaico vítreo. Utilizable también como adhesivo.

- Particularmente indicado para la colocación y el rejuntado de revestimientos decorativos en ambientes con un singular valor estético (ej. show room, ambientes comerciales, etc.).
- Adecuado para aplicaciones sobre soportes donde se desee obtener un efecto final semi-transparente, incluso permitiendo la filtración de la luz (ej. soportes de vidrio).
- Ideal para el mosaico vítreo.
- De fácil aplicación y limpieza.
- Disponible en 15 colores mezclables entre sí, para obtener infinitas variaciones.
- Se puede mezclar con MapeGlitter, partículas brillantes de color, metalizadas, para crear efectos decorativos singulares.



Kerapoxy Design

Mortero epoxídico decorativo, bicomponente, antiácido, para juntas (disponible en 15 colores), ideal para el mosaico vítreo. Utilizable también como adhesivo.

Campos de aplicación

Rejuntado decorativo, en interior y exterior, de baldosas cerámicas y material pétreo de elevado valor estético y, en particular, de mosaico vítreo. Adecuado para el encolado antiácido sobre todos los soportes utilizados habitualmente en la construcción. El característico efecto translúcido del producto da valor al aspecto final del revestimiento. Kerapoxy Design se puede mezclar con MapeGlitter, para obtener efectos decorativos singulares.

Tabla de colores																	
	700 TRANSLÚCIDO	702 GRIS PLATA	710 BLANCO HIELO	716 ROSA	720 GRIS PERLA	728 GRIS OSCURO	729 SAHARA	730 TURQUESA	731 MARRÓN OSCURO	740 AZUL	744 MANDARINA	750 ROJO	760 ORO	770 ANTRACITA	799 BLANCO	ORO PÁLIDO	PLATA
Kerapoxy Design	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
MapeGlitter																	

Datos técnicos

• Duración de la mezcla:	45 minutos
• Tiempo abierto (como adhesivo):	30 minutos
• Tiempo de ajuste (como adhesivo):	60 minutos
• Transitabilidad:	aproximadamente 24 horas
• Puesta en servicio:	después de 4 días, las superficies pueden ser expuestas al ataque químico
• Colores:	15
• Aplicación:	llana de goma Mapei
• Acabado:	esponja de celulosa Mapei
• Almacenamiento:	24 meses

Kerapoxy Design rejuntado



Aplicación de Kerapoxy Design




Mojado de la superficie rejuntada antes de la limpieza




Limpieza del mosaico vítreo con Scotch Brite®


Kerapoxy Design adhesivo y rejuntado



Aplicación con llana dentada de Kerapoxy Design en color azul, utilizado como adhesivo



Colocación de mosaico vítreo en pared con Kerapoxy Design



Al día siguiente, se procede al rejuntado con Kerapoxy Design del mismo color y del mismo modo comentado anteriormente