

# Mapecontact



Fase de aplicación

**Banda adhesiva de doble cara, armada, para la instalación de perfiles, zócalos, medias cañas, revestimientos resilientes y textiles en escalones.**

- Sin disolventes e inodoro
- Listo para el uso
- De fácil y rápida aplicación
- Elevada adherencia
- Permite una inmediata puesta en servicio de los locales
- Disponible en rollos de anchura 35 mm, 65 mm, 85 mm y 240 mm



# Mapecontact

**Banda adhesiva de doble cara, armada, para la instalación de perfiles, zócalos, medias cañas, revestimientos resilientes y textiles en escalones.**

## Campos de aplicación

Colocación, en ambientes interiores, de:

- Rodapiés, zócalos, perfiles de goma y PVC
- Angulares, guarda escalones y guarda esquinas
- Revestimientos resilientes y textiles sobre peldaños y superficies curvas, donde sea necesario un agarre inmediato

## Mapecontact se puede utilizar sobre:

- Soportes de base cementosa (hormigón, recrecidos tradicionales o a base de aglomerantes especiales y enlucidos)
- Revestimientos existentes de cerámica y materiales pétreos
- Soportes con base de madera (parqué, aglomerado o contrachapado)
- Pinturas existentes, papeles pintados, tejidos de fibra de vidrio



Colocación de zócalos de PVC plastificado mediante el uso de **Mapecontact**



Colocación de **Mapecontact** sobre la contrahuella de un peldaño

Separación del protector



Colocación de PVC sobre escalones mediante el uso de **Mapecontact**

Masajeado del PVC tras su aplicación sobre **Mapecontact**



Colocación de media caña mediante el uso de **Mapecontact**

## Datos técnicos

Color:	adhesivo transparente y armadura de refuerzo
Peso en m <sup>2</sup>	0,38 kg/m <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación permitida:	de +15°C a +35°C
Tiempo de espera:	nulo, encolado inmediato
Transitabilidad:	inmediata
Puesta en servicio:	inmediata
Almacenamiento:	12 meses
Anchura del rollo:	35, 65, 85 y 240 mm
Longitud del rollo:	50 m

## Presentación

35 mm: cajas que contienen 8 rollos de 50 m lineales

65 mm: cajas que contienen 4 rollos de 50 m lineales

85 mm: cajas que contienen 3 rollos de 50 m lineales

240 mm: cajas que contienen 1 rollo de 50 m lineales