

Especificaciones técnicas de Balizas e Hitos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES DE BALIZAS E HITOS:

MATERIALES: La cubierta y zócalo de las balizas y los hitos están fabricados en polímeros técnicos reforzados, pigmentados en la masa y sometidos a 3.000 horas en cámara de Rayos U.V (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color.
Estructura interna de tubo de acero galvanizado de 4 mm de espesor.

RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE: Impide la adherencia de polvo, etiquetas adhesivas, etc. y permite la fácil limpieza de graffitis y marcadores indelebles, utilizando acetona, sin alterar ninguna de sus propiedades. Disponible bajo pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALIZAS:

- DIFUSOR: Las Balizas Antivandálicas se han fabricado con pòlcarbonato estabilizado contra rayos U.V.
- ANCLAJE: Mediante placas metálicas con tacos y tornillos allen de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HITOS:

- ANCLAJE EXTRAIBLE: Mediante mecanismo rápido de seguridad utilizando llave allen de 10 mm. Existe la posibilidad de cerrado mediante cadenas de elementos consecutivos, en cualquier ángulo y posición.

COLORES PARA BALIZAS E HITOS: La construcción modular de las balizas e hitos permite la combinación de colores en las piezas que los componen.

COLORES DE SERIE: ■ ■ ■ ■ Ver pág. 424. Otros colores RAL bajo pedido.

Accesorios para Balizas e Hitos

ESCUDO ESZ Colocado en el zócalo de balizas e hitos.



unid.	Referencia	PVP (€)
1-50	31.3.41.30.00	17
50-100	31.3.41.30.00	12
100-150	31.3.41.30.00	10
>150	31.3.41.30.00	9

Se realiza bajo pedido y previa presentación del motivo heráldico o inscripción a grabar. Adaptable a:

Balizas: mod. CENTRO, TORRE, CLASICA 95, FARO 65, FARO 90, DELTA 75 y DELTA 100.

Hitos: mod. CENTRO y TORRE.

Consultar realización del molde.

ENCHUFE para balizas.



tipo	Referencia	PVP (€)
cónico	31.2.41.81.01	52
estriado	31.2.41.81.02	55

Existe la posibilidad de colocar en las balizas una toma de corriente en los modelos: CENTRO, TORRE, ESTRIADA 55, ESTRIADA 80, CLASICA 55, CLASICA 95, FARO 65, FARO 90, DELTA 75 y DELTA 100.

SENSOR CREPUSCULAR para balizas.



Referencia	PVP (€)
31.2.41.43.42	72

Con el sensor crepuscular la baliza se enciende al anochecer y se apaga al amanecer. El sensor deberá alejarse un mínimo de 1 metro de cualquier pared clara o fuente de luz con el fin de evitar el autoapagado durante su funcionamiento.

Accesorio para modelos: CLÁSICA 55, CLÁSICA 95, FARO 65, FARO 90.

ANCLAJE EXTRAIBLE para hitos.



Referencia	PVP (€)
31.2.41.90.06	77

Los hitos extraibles se suministrarán con anclaje de tapa de acero con tratamiento galvanizado y enganche rápido mediante pestillo de resbalón.

