

## ALU-FIX (Cinta de Aluminio)

### Descripción:

- Soporte : Aluminio 30 Micras
- Masa Adhesiva : Acrilica muy agresiva
- Protector: Papel Siliconado

### Aplicaciones:

- Juntas de unión / solape de las laminas aislantes Polynum

### Características Técnicas:

- Espesor del Soporte : Aluminio 30 Micras
- Espesor Total : 60+/- 20 Micras
- Peso del protector: 67 gr./m2
- Homologación: UL 723
- Alargamiento a la Rotura: 1,2 daN/cm
- Resistencia a la Rotura: 5%
- Poder de adhesivo sobre acero: 8 N/cm (AFERA 4001)
- Poder de adhesivo sobre si misma: 6,8 N/cm (AFERA 4001)
- Temperatura de servicio: -20 °C +110°C en continuo
- Resistencia a la Llama: Clase 0 según B.S 476 part 7
- Velocidad de propagación llama: 5

### Presentación Estandar:

- Diámetro del mandril : 76 mm.
- Longitud de los rollos: 50 mts
- Ancho de los rollos: 50-63-75 mm
- Color: Aluminio

### Recomendaciones:

- APLICAR SOBRE SUPERFICIES EXENTA DE GRASA Y POLVO

