



ANTIFOAM 853

ANTIFOAM 853 es un antiespumante especialmente diseñado para cabinas de pintura

Puede ser empleado con cualquier tipo de floculante.

Está exento de aceites minerales y siliconas.

DOSIFICACIÓN

Según necesidades.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de alcoholes grasos etoxilados y polímeros policatiónicos.

DATOS CARACTERÍSTICOS

Densidad:	0,99
pH	neutro
Temperatura de autoignición	alrededor de 430 °C
Punto de Inflamación	23 °C

Estos datos corresponden a los valores promedio, pudiendo producirse pequeñas desviaciones en torno a los mismos.

AD/069609

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico.

Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
