



ANTIFOAM CA

Antiespumante para aguas de proceso

APLICACIÓN

ANTIFOAM CA es un producto a base de una dispersión de sólidos inorgánicos y siliconas en aceite y tensioactivos, que actúa como eficaz antiespumante en aguas de procesos incluso a elevadas temperaturas.

Especialmente indicado para procesos a pH ácido.

FORMULACIÓN

Debe añadirse sin dilución previa en el punto de proceso en el que se forma la espuma o inmediatamente antes.

Las dosis de uso dependen de cada caso en particular, aunque en general están comprendidas entre :

0,01 - 0,1% sobre volumen a tratar.

USO Y MANEJO

Producto industrial. Evitar su ingestión y contacto dérmico prolongado. En caso de contacto dérmico, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

Es recomendable el uso de guantes y gafas protectoras. Mantener el producto alejado de los focos de calor y almacenar a temperatura entre -10°C y 30°C.

IH/019608

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico.

Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
