



ANTIFOAM CB

Antiespumante para aguas industriales

APLICACIÓN

ANTIFOAM CB es un producto a base de compuestos órgano silícicos, emulsionado con tensioactivos, que actúa como eficaz antiespumante en aguas de procesos industriales.

FORMULACIÓN

Debe añadirse previa dilución al 10% en el punto de proceso en el que se forma la espuma o inmediatamente antes.

Las dosis de uso dependen de cada caso en particular, aunque en general están comprendidas entre :

0,002 - 0,02% sobre volumen a tratar.

USO Y MANEJO

Producto industrial. Evitar su ingestión y contacto dérmico prolongado. En caso de contacto dérmico, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

Es recomendable el uso de guantes y gafas protectoras. Mantener el producto alejado de los focos de calor y almacenar a temperatura entre -10°C y 30°C.

JP/080005

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
