

INFORMACION TECNICA



SIDASA



UNITS COATING GROUP

ANTIFOAM OL

Agente antiespumante

El **ANTIFOAM OL** es una mezcla sinérgica de agentes antiespumantes libre de siliconas.

El **ANTIFOAM OL** es un antiespumante especialmente diseñado para cabinas de pintura. Puede ser empleado con cualquier tipo de desnaturalizante de pintura de SIDASA.

Su uso es sólo necesario con pinturas tendentes a formar espuma, en tales casos, su uso es efectivo incluso a bajas cantidades.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	líquido turbio amarillento
Composición	hidrocarburos, destilados de aceites minerales, derivados sulfonados y agentes tensoactivos
Densidad a 20°C g/cm ³	0,86
Punto de inflamación	>100°C

APLICACIÓN

Añadir el **ANTIFOAM OL**, en pequeñas cantidades al agua de lavado, en lugares donde la turbulencia sea alta, y esperar a que reaccione. Si el nivel de espuma no baja al valor deseado, repetir el proceso.

Dosificación en continuo:

Añadir **ANTIFOAM OL** mediante una bomba dosificadora automática en lugares donde haya una turbulencia alta (el lugar más efectivo es el conducto de circulación del agua). Ajustar la dosis hasta obtener un nivel de espuma deseado y constante.

Dosificación:

Depende del tipo de instalación y de la pintura utilizada.

Nota.: agitar bien antes de usar

MAJ/080710

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
