

INFORMACION TECNICA



SIDASA



UNITS COATING GROUP

COLDSTRIP 110

Quitapinturas líquido exento de fenol para eliminar lacas, barnices epoxídicos, vinílicos, acrílicos y otros revestimientos resinosos.

DESCRIPCION

COLDSTRIP 110 se utiliza tal como se suministra y trabaja a temperatura ambiente.

El **COLDSTRIP 110**, lleva un revestimiento céreo para evitar la evaporación; no obstante, se recomienda utilizarlo en una cuba con tapa, para que esta evaporación se vea reducida a un mínimo. Evitar la introducción de agua en el quita pinturas ya que reduce su eficacia. Una larga vida de la solución está asegurada ya que trabaja atacando el enlace entre los revestimientos y el material de base y no disolviendo el revestimiento, con lo cual la solución se contaminaría más rápidamente. Los revestimientos sueltos se lavan fácilmente y las partículas sedimentan en el fondo de la cuba.

EQUIPO

Con el **COLDSTRIP 110**, no se precisa un equipo especialmente resistente a la corrosión, sino que puede usarse en depósitos de acero. Es conveniente disponer de un doble fondo para que se acumulen en él partículas de pintura arrancada.

APLICACIONES

Se puede utilizar sobre una gran variedad de metales de base como: Acero, latón, Cobre y aleaciones de Cobre, Aluminio, etc.

PRECAUCIONES

Almacenar en lugar frío. Contiene hidrocarburos clorados y ácidos. Debe usarse en zonas bien ventiladas y evitar la ingestión de vapores. Cuando se toman las precauciones adecuadas, este material no representa un peligro para la salud.

Evitar el contacto con la piel y ojos. Debe utilizarse una apropiada pantalla para la cara y guantes de neopreno. En caso de contacto con piel u ojos, lavar las zonas expuestas con abundante cantidad de agua durante 15 minutos y requerir a continuación atención médica.

AD/260609

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
