



## FERRINOX LM-2

### Anticorrosivo para protección superficies de acero

El **FERRINOX LM-2** es un concentrado anticorrosivo que se utiliza emulsionando con agua para la protección de superficies de acero.

Una vez evaporada el agua proporciona una fina película cerosa, del tipo seco al tacto, a la vez que imparte propiedades lubricantes.

**FERRINOX LM-2** forma emulsiones estables con aguas muy duras (1000 ppm de  $\text{Ca Co}_3$ ) y es también estable a elevadas temperaturas (90°C).

Recomendamos que el producto se aplique a 70°C, dejando permanecer las piezas en contacto con la emulsión durante el tiempo suficiente para que se caliente, de forma que al sacarlas se evapore con rapidez el agua, quedando entonces una fina película protectora que pasiva el metal contra a corrosión.

La dosis recomendada de empleo es del 10 al 30% dependiendo de la protección deseada

Para formular la emulsión debe añadirse el producto sobre el agua, no al revés.

Si el producto se utiliza caliente es posible que se produzca un oscurecimiento de la superficie, mas acentuado si se aplica sobre la superficie decapada.

En caso de ser necesaria la eliminación del producto, las ceras residuales se emulsionan fácilmente en desengrases alcalinos.

Protección sobre piezas embaladas.:superior a 3 meses

IH/119902

---

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico.

Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.

---