



LIQUABRADE 8232

La pasta **LIQUABRADE 8232** es un compuesto de alta viscosidad, abrasivo, utilizado para el pulido de metales no férricos, especialmente latón, zamack y aluminio.

COMPOSICIÓN

Producto de dispersión abrasiva sobre medio acuosos con grasa emulsionadora.

Composición formada principalmente de:

- 15% grasa
- 45% agua
- 40% abrasivo (Tripoli abrasivo mineral).

Producto neutro.

SISTEMA DE APLICACIÓN

La aplicación del producto se realiza a través de pistola de proyección automática a alta presión, sistema "AIRLESS."

La cantidad dosificada del producto se hace según las necesidades del metal a pulir.

MMT/129609

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico.

Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.
